

Link do produktu: <https://tomsan.pl/bruckner-borg-kabina-prysznicowa-800x800x1950-mm-wejscie-z-rogu-szklo-czyste-7511801-p-27313.html>



## Bruckner BORG kabina prysznicowa 800x800x1950 mm wejście z rogu szkło czyste 751.180.1

Cena	<b>2 286,30 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 7 dni</b>
Czas wysyłki	<b>do 7 dni</b>
Numer katalogowy	<b>8590913931192</b>
Kod producenta	<b>751.180.1</b>
Kod EAN	<b>8590913931192</b>
Producent	<b>Bruckner</b>

### Opis produktu

Marka BRUCKNER  
Seria BORG  
Rozmiar 80x80 cm  
Szerokość 800 mm  
Wysokość 1950 mm  
Głębokość 800 mm  
Kolor profilu Chrom - Aluminium polerowane  
Kształt Kwadratowa - wejście z rogu  
Typ otwierania Przesuwne  
Szerokość wejścia 432 mm  
Rodzaj szkła Szkło czyste  
Wykończenie szkła Coated glass  
Grubość szkła 6 mm  
Właściwości Z profilami  
Gwarancja 2 lata  
Objaśnienia  
Coated Glass

Coated Glass jest jednym z najlepszych wykończeń szkła w kabinach prysznicowych. Jest to związek chemiczny składający się z mieszaniny polimerów, które w połączeniu z katalizatorami reagują z grupami krzemianowymi zawartymi w szkłe. Na powierzchniach szklanych tworzy ciągłą powłokę, która wypełnia mikropory w szkłe i odpycha wodę. Kropelki wody łączą się i spływają po powierzchni dzięki warstwie hydrofobowej. Nawet jeśli na szkłe pozostaną niewielkie kropelki, nie dojdzie do wiązania chemicznego, szkło nie zostanie naruszone i nie zszarzeje.

#### Profilowe kabiny prysznicowe

Zaletą kabin z profilami jest szczelność. Nawet w przypadku intensywnego korzystania z prysznica, profile kabiny prysznicowej chronią łazienkę przed wyciekami wody poza kabinę. Niestety tego typu kabin nie można zastosować w projektach bezbarierowych.

#### Opis serii

Ogólna charakterystyka parawanów prysznicowych serii BORG:

Bezpieczne przezroczyste szkło o grubości 6 mm  
Obróbka powierzchni szkła Nano Coating dla łatwej konserwacji



**TOMSAN**  
ul. Dębowa 4c  
96-300 Korytów A

e-mail: [tomsan@tomsan.pl](mailto:tomsan@tomsan.pl)  
tel. 501-380-668

---

Polerowane profile aluminiowe

Podwójne łożyskowane prowadnice, dolne zawiasy dla wygodnego czyszczenia

Kwadratowy chromowany uchwyt

Pionowa uszczelka silikonowo-magnetyczna zapobiega rozpryskiwaniu wody

Łatwa i szybka instalacja dzięki minimalnej liczbie połączeń śrubowych i wstępnie zainstalowanym prowadnicom przesuwным

Wysokość 1950 mm