

Link do produktu: <https://tomsan.pl/bruckner-borg-kabina-prysznicowa-900x900x1950-mm-wejscie-z-rogu-szklo-czyste-7511901-p-27314.html>



Bruckner BORG kabina prysznicowa 900x900x1950 mm wejście z rogu szkło czyste 751.190.1

Cena	2 406,80 zł
Dostępność	Dostępność - 7 dni
Czas wysyłki	do 7 dni
Numer katalogowy	8590913931208
Kod producenta	751.190.1
Kod EAN	8590913931208
Producent	Bruckner

Opis produktu

Marka BRUCKNER
Seria BORG
Rozmiar 90x90 cm
Szerokość 900 mm
Wysokość 1950 mm
Głębokość 900 mm
Kolor profilu Chrom - Aluminium polerowane
Kształt Kwadratowa - wejście z rogu
Typ otwierania Przesuwne
Szerokość wejścia 503 mm
Rodzaj szkła Szkło czyste
Wykończenie szkła Coated glass
Grubość szkła 6 mm
Właściwości Z profilami
Gwarancja 2 lata
Objaśnienia
Coated Glass

Coated Glass jest jednym z najlepszych wykończeń szkła w kabinach prysznicowych. Jest to związek chemiczny składający się z mieszaniny polimerów, które w połączeniu z katalizatorami reagują z grupami krzemianowymi zawartymi w szkłe. Na powierzchniach szklanych tworzy ciągłą powłokę, która wypełnia mikropory w szkłe i odpycha wodę. Kropelki wody łączą się i spływają po powierzchni dzięki warstwie hydrofobowej. Nawet jeśli na szkłe pozostaną niewielkie kropelki, nie dojdzie do wiązania chemicznego, szkło nie zostanie naruszone i nie zszarzeje.

Profilowe kabiny prysznicowe

Zaletą kabin z profilami jest szczelność. Nawet w przypadku intensywnego korzystania z prysznica, profile kabiny prysznicowej chronią łazienkę przed wyciekami wody poza kabinę. Niestety tego typu kabin nie można zastosować w projektach bezbarierowych.

Opis serii

Ogólna charakterystyka parawanów prysznicowych serii BORG:

Bezpieczne przezroczyste szkło o grubości 6 mm
Obróbka powierzchni szkła Nano Coating dla łatwej konserwacji



TOMSAN
ul. Dębowa 4c
96-300 Korytów A

e-mail: tomsan@tomsan.pl
tel. 501-380-668

Polerowane profile aluminiowe

Podwójne łożyskowane prowadnice, dolne zawiasy dla wygodnego czyszczenia

Kwadratowy chromowany uchwyt

Pionowa uszczelka silikonowo-magnetyczna zapobiega rozpryskiwaniu wody

Łatwa i szybka instalacja dzięki minimalnej liczbie połączeń śrubowych i wstępnie zainstalowanym prowadnicom przesuwным

Wysokość 1950 mm