

Link do produktu: <https://tomsan.pl/bruckner-borg-kabina-prysznicowa-polokragla-900x900x1950-mm-r550-szklo-czyste-7510901-p-27312.html>



Bruckner BORG kabina prysznicowa półokrągła 900x900x1950 mm R550 szkło czyste 751.090.1

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 2 114,60 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | 8590913931185 |
| Kod producenta | 751.090.1 |
| Kod EAN | 8590913931185 |
| Producent | Bruckner |

Opis produktu

Marka BRUCKNER
Seria BORG
Rozmiar 90x90 cm
Szerokość 900 mm
Wysokość 1950 mm
Głębokość 900 mm
Kolor profilu Chrom - Aluminium polerowane
Kształt Kabiny prysznicowe półokrągłe
Typ otwierania Przesuwne
Szerokość wejścia 577 mm
Rodzaj szkła Szkło czyste
Wykończenie szkła Coated glass
Grubość szkła 6 mm
Promień R550
Właściwości Z profilami
Gwarancja 2 lata
Objaśnienia
Coated Glass

Coated Glass jest jednym z najlepszych wykończeń szkła w kabinach prysznicowych. Jest to związek chemiczny składający się z mieszaniny polimerów, które w połączeniu z katalizatorami reagują z grupami krzemianowymi zawartymi w szkłe. Na powierzchniach szklanych tworzy ciągłą powłokę, która wypełnia mikropory w szkłe i odpycha wodę. Kropelki wody łączą się i spływają po powierzchni dzięki warstwie hydrofobowej. Nawet jeśli na szkłe pozostaną niewielkie kropelki, nie dojdzie do wiązania chemicznego, szkło nie zostanie naruszone i nie zszarzeje.

Profilowe kabiny prysznicowe

Zaletą kabin z profilami jest szczelność. Nawet w przypadku intensywnego korzystania z prysznica, profile kabiny prysznicowej chronią łazienkę przed wyciekami wody poza kabinę. Niestety tego typu kabin nie można zastosować w projektach bezbarierowych.

Opis serii

Ogólna charakterystyka parawanów prysznicowych serii BORG:

Bezpieczne przezroczyste szkło o grubości 6 mm
Obróbka powierzchni szkła Nano Coating dla łatwej konserwacji



TOMSAN
ul. Dębowa 4c
96-300 Korytów A

e-mail: tomsan@tomsan.pl
tel. 501-380-668

Polerowane profile aluminiowe
Podwójne łożyskowane prowadnice, dolne zawiasy dla wygodnego czyszczenia
Kwadratowy chromowany uchwyt
Pionowa uszczelka silikonowo-magnetyczna zapobiega rozpryskiwaniu wody
Łatwa i szybka instalacja dzięki minimalnej liczbie połączeń śrubowych i wstępnie zainstalowanym prowadnicom przesuwным
Wysokość 1950 mm