

Link do produktu: <https://tomsan.pl/bruckner-borg-kabina-prysznicowa-polokragla-900x900x1950-mm-r550-szklo-czyste-7510901-p-27312.html>



Bruckner BORG kabina prysznicowa półokrągła 900x900x1950 mm R550 szkło czyste 751.090.1

Cena	2 114,60 zł
Dostępność	Dostępność - 7 dni
Czas wysyłki	do 7 dni
Numer katalogowy	8590913931185
Kod producenta	751.090.1
Kod EAN	8590913931185
Producent	Bruckner

Opis produktu

Marka BRUCKNER
Seria BORG
Rozmiar 90x90 cm
Szerokość 900 mm
Wysokość 1950 mm
Głębokość 900 mm
Kolor profilu Chrom - Aluminium polerowane
Kształt Kabiny prysznicowe półokrągłe
Typ otwierania Przesuwne
Szerokość wejścia 577 mm
Rodzaj szkła Szkło czyste
Wykończenie szkła Coated glass
Grubość szkła 6 mm
Promień R550
Właściwości Z profilami
Gwarancja 2 lata
Objaśnienia
Coated Glass

Coated Glass jest jednym z najlepszych wykończeń szkła w kabinach prysznicowych. Jest to związek chemiczny składający się z mieszaniny polimerów, które w połączeniu z katalizatorami reagują z grupami krzemianowymi zawartymi w szkłe. Na powierzchniach szklanych tworzy ciągłą powłokę, która wypełnia mikropory w szkłe i odpycha wodę. Kropelki wody łączą się i spływają po powierzchni dzięki warstwie hydrofobowej. Nawet jeśli na szkłe pozostaną niewielkie kropelki, nie dojdzie do wiązania chemicznego, szkło nie zostanie naruszone i nie zszarzeje.

Profilowe kabiny prysznicowe

Zaletą kabin z profilami jest szczelność. Nawet w przypadku intensywnego korzystania z prysznica, profile kabiny prysznicowej chronią łazienkę przed wyciekami wody poza kabinę. Niestety tego typu kabin nie można zastosować w projektach bezbarierowych.

Opis serii

Ogólna charakterystyka parawanów prysznicowych serii BORG:

Bezpieczne przezroczyste szkło o grubości 6 mm



TOMSAN
ul. Dębowa 4c
96-300 Korytów A

e-mail: tomsan@tomsan.pl
tel. 501-380-668

Obróbka powierzchni szkła Nano Coating dla łatwej konserwacji
Polerowane profile aluminiowe
Podwójne łożyskowane prowadnice, dolne zawiasy dla wygodnego czyszczenia
Kwadratowy chromowany uchwyt
Pionowa uszczelka silikonowo-magnetyczna zapobiega rozpryskiwaniu wody
Łatwa i szybka instalacja dzięki minimalnej liczbie połączeń śrubowych i wstępnie zainstalowanym prowadnicom przesuwным
Wysokość 1950 mm