

Link do produktu: <https://tomsan.pl/cata-e-150-gth-wentylator-lazienkowy-z-wylacznikiem-czasowym-150mm-bialy-00902200-p-19323.html>

Cata E-150 GTH wentylator łazienkowy z wyłącznikiem czasowym 150mm biały 00902200



Cena	1 153,00 zł
Dostępność	Dostępność - 7 dni
Czas wysyłki	do 7 dni
Numer katalogowy	8422248056854
Kod producenta	UBC_902200
Kod EAN	8422248056854
Producent	Cata

Opis produktu

Cata E-150 GTH wentylator łazienkowy osiowy z elektrycznym wyłącznikiem czasowym 10W/19W 150mm biały 00902200

Marka: CATA

Seria: WENTYLATOR E

Rozmiar: 190x190x94 mm

Kolor: Biały

Materiał: Plastik/Szkło

Średnica rury: 150 mm

Moc: 19 W

Wydajność: 350 m3/godz

Hałas: 35 dB

Wyposażenie: Wyłącznik czasowy, Czujnik wilgotności

Gwarancja: 2 lata

Wentylator osiowy z wyposażeniem HYGRO

Wentylator E-150GTH jest wentylatorem dwubiegowym, pracującym nieprzerwanie na niższej prędkości przez cały dzień w celu przewietrzenia pomieszczenia. W razie potrzeby (wywołanej przez wbudowany czujnik wilgotności lub zewnętrzny przełącznik), prędkość jest zwiększana, a następnie automatycznie zmniejszana po przewietrzeniu - sterowana przez mikroprocesor.

- Regulowany czujnik wilgotności - od 40 do 90%
- Regulowany elektroniczny timer od 3 do 15 minut
- Elegancka osłona frontowa z białego szkła
- Tablica podświetlana jest niebieskim wyświetlaczem LED pokazującym aktualną temperaturę i aktualną wilgotność względną (w pomieszczeniu)



TOMSAN
ul. Dębowa 4c
96-300 Korytów A

e-mail: tomsan@tomsan.pl
tel. 501-380-668

- Trwale zapobiega tworzeniu się pleśni (zalecane wszędzie tam, gdzie zostały zamontowane okna plastikowe)
- Niski pobór mocy - 10 W (praca ciągła), 19 W (pełna prędkość)
- Cicha praca - 23 dB (praca ciągła), 35 dB (pełna prędkość)
- Łatwa instalacja bez użycia śrub
- Stopień ochrony - IP44
- Wydajność - 225 m³ / h (praca ciągła), 350 m³ / h (pełna wydajność)
- Zasilanie 230 V / 50 Hz
- Silnik z łożyskami kulkowymi
- Zawór zwrotny nie jest częścią zestawu, należy go dokupić (patrz **Akcesoria dodatkowe**)

Wszystkie modele z HYGRO posiadają również funkcję TIMER - posiadają oddzielny zacisk na układzie elektronicznym do niezależnego załączania wentylatora niezależnie od poziomu wilgotności. Po włączeniu fazy (przycisk, wyłącznik lub termostat) na tym zacisku zacisku uruchamia się wentylator, po odłączeniu fazy i po upływie ustawionego czasu wentylator przechodzi w tryb automatycznego monitorowania wilgotności.