

Link do produktu: <https://tomsan.pl/circula-helio-elektroniczna-pompa-obiegowa-ci-helio-2560-130-p-9529.html>



Circula Helio Elektroniczna pompa obiegowa CI-HELIO 25/60-130

| | |
|------------------|---------------------------|
| Cena | 495,00 zł |
| Dostępność | Dostępność - 3 dni |
| Czas wysyłki | do 3 dni |
| Numer katalogowy | CI-HELIO-2560130 |
| Kod producenta | CI-HELIO 25/60-130 |
| Kod EAN | 5902557277025 |
| Producent | Circula |

Opis produktu

Circula Helio CI-HELIO 25/60-130 - Wydajna Elektroniczna Pompa Obiegowa do Twojego Systemu Grzewczego

Elektroniczna pompa obiegowa Circula Helio CI-HELIO 25/60-130 to nowoczesne rozwiązanie dedykowane instalacjom centralnego ogrzewania, klimatyzacyjnym, solarnym oraz systemom pomp ciepła. Dzięki zaawansowanej technologii, pompa oferuje nawet do 80% oszczędności energii w porównaniu do starszych modeli, co czyni ją idealnym wyborem do instalacji domowych i przemysłowych.

Główne zalety Circula Helio CI-HELIO 25/60-130:

- **Oszczędność energii:** Współczynnik efektywności energetycznej (EEI) na poziomie 0,20 gwarantuje minimalne zużycie prądu.
- **Szeroki zakres zastosowań:** Pompa może pracować z cieczami o temperaturze od -10°C do 110°C, co sprawia, że doskonale nadaje się do instalacji grzewczych i solarnych.
- **Wytrzymała konstrukcja:** Zdolność pracy przy maksymalnym ciśnieniu roboczym do 10 bar zapewnia niezawodność w wymagających warunkach.
- **Funkcja samoodpowietrzania:** Dzięki tej funkcji pompa automatycznie usuwa powietrze z instalacji, co zwiększa jej wydajność i zapewnia dłuższą żywotność.
- **Automatyczna regulacja:** 6 prędkości obrotowych oraz tryb AUTO umożliwiają optymalizację pracy pompy w zależności od zapotrzebowania systemu.

Dane techniczne:

- **Zasilanie:** 230V (50Hz)
- **Klasa ochrony:** IP44
- **Temperatura cieczy:** od -10°C do 110°C
- **Maksymalne ciśnienie robocze:** 10 bar
- **Ciecze robocze:** woda grzewcza wg VD I2035, woda-glikol (stosunek 1:1)
- **Moc maksymalna:** 45 W
- **Maksymalny przepływ:** 3,1 m³/h (nominalny 2 m³/h)
- **Maksymalna wysokość podnoszenia:** 6 m
- **Dopuszczalna temperatura otoczenia:** do 40°C
- **Długość montażowa:** 130 mm

Postaw na Circula Helio CI-HELIO 25/60-130 i ciesz się nowoczesnością, oszczędnością energii oraz niezawodnością w codziennej pracy Twojego systemu grzewczego!