

Link do produktu: <https://tomsan.pl/grundfos-sololift2-c-3-przepompownia-rozdrabniacz-bez-wc-97775317-p-10647.html>



## Grundfos Sololift2 C-3 przepompownia rozdrabniacz bez wc 97775317

Cena	<b>1 890,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>do 3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>GRUND97775317</b>
Kod producenta	<b>GRUND97775317</b>
Kod EAN	<b>5710624187265</b>
Producent	<b>Grundfos</b>

### Opis produktu

**Sololift2 C-3** to niewielki, kompaktowy automatyczny agregat podnoszący, odpowiedni do pompowania wody brudnej (bez fekalii) z miejsc w prywatnych mieszkaniach, gdzie ścieki nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji grawitacyjnie.

**Sololift2 C-3** jest zwykle używany do prysznic, umywalki, wanny, pralki (maks. 90 st.C) i zmywarki w piwnicach poniżej poziomu kanalizacji lub w związku z renowacją lub modernizacją istniejących budynków, w których lokalizacja może być oddalona od głównej rury gruntowej.

**Sololift2 C-3** nadaje się do montażu pod umywalką lub szczególnie w warunkach ograniczonej przestrzeni w konstrukcjach ścianowych i zabudowanych szafach. Niezwykle niski poziom załączania jest korzystny w przypadku podłączenia brodzika prysznicowego.

#### Parametry:

**Wysokość podnoszenia max:** 8.5 m  
**Zbiornik:** Plastik  
**Króciec ssawny:** 32/36/40, 36/40/50  
**Króciec tłoczny:** 22/25/28/32/36/40  
**Czynnik tłoczony:** każda ciecz Newtonowsk'a  
**Max. temperatura cieczy:** 75 (90) st.C  
**Moc wejściowa:** 640 W  
**Napięcie nominalne:** 1 x 220-240 V  
**Rodzaj ochrony (IEC 34-5):** IP44  
**Klasa izolacji (IEC 85):** F  
**Zabezpieczenie termiczne:** THERMIK S06-160-05  
**Długość kabla:** 1.2 m