TOMSAN
ul. Dębowa 4c
96-300 Korytów A

e-mail: tomsan@tomsan.pl
tel. 501-380-668

Dane aktualne na dzień: 27-04-2024 18:46

Link do produktu: https://tomsan.pl/grzejnik-bocznozasilany-s10140-sollarius-p-18225.html

Grzejnik bocznozasilany S10/140 Sollarius

Cena	**2 133,20 zł**
Dostępność	**Na zamówienie (14-21 dni)**
Czas wysyłki	**do 21 dni**
Numer katalogowy	**S10/140**
Producent	**Regulus**

Opis produktu

Nowoczesny grzejnik Sollarius w kolorze białym

Dane techniczne:
- Wysokość: 93,5 cm
- Moc dla (75/65/20): 4548 W
- Moc dla (55/55/20): 2741 W
- Moc dla (45/35/20): 1835 W
- Pojemność wodna: 2,05 l
- Waga: 19,3 kg
- Rozstaw przyłączy: 810 mm
- Ciśnienie robocze: 1,5 MPa
- Odległość grzejnika od ściany: 2 cm

W zestawie znajdują się:
- odpowietrznik ręczny 1/2 cala
- wieszaki ścienne (na życzenie stojaki do montażu na podłogi)
- komplet uszczelek, śruby, kołki rozporowe

REGULUS – system SOLLARIUS składa się z dwóch układów: układu wodnego i układu oddawania ciepła.
Układ wodny – zbudowany jest z równomiernie rozmieszczonych wewnątrz grzejnika poziomych, miedzianych rur grzejnych spiętych na końcach pionowymi miedzianymi kolektorami zbiorczymi. Spojenie rur grzejnych z kolektorami wykonane jest poprzez lutowanie (lut twardy).
Układ oddawania ciepła – zbudowany jest z lamel z blachy aluminiowej osadzonych pionowo na rurach grzejnych układu wodnego. Odpowiednio wygięte przednie i tylne krawędzie lamel ciasno do siebie przylegają tworząc przednią i tylną ścianę grzejnika. Wszystkie elementy obudowy wykonane są z aluminium.
Połączenie miedzi z aluminium jest połączeniem suchym dlatego nie zachodzi w nim zjawisko elektrochemiczne.