

Link do produktu: <https://tomsan.pl/ibo-s-150-energooszczedny-sterownik-pompy-co-p-21291.html>

IBO S-150 energooszczędny sterownik pompy CO



Cena	75,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	do 3 dni
Numer katalogowy	S-150
Kod producenta	S-150
Kod EAN	5903137512581
Producent	IBO

Opis produktu

STEROWNIK S-150 przeznaczony jest do sterowania pompą obiegu wody C.O. Zadaniem Sterownika jest załączanie pompy, jeśli temperatura przekroczy zadaną wartość oraz wyłączenie w przypadku spadku poniżej poziomu zadanej temperatury wyłączenia. Zapobiega to niepotrzebnemu działaniu pompy, co pozwala zaoszczędzić energię elektryczną (oszczędności w zależności od stopnia wykorzystania pieca sięgają nawet 60%) jak i przedłuża żywotność pompy. Dzięki temu wzrasta jej niezawodność i maleją koszty związane z eksploatacją. Zarówno temperatura załączania jak i wyłączenia może być ustawiona w przedziale 0°C - 99°C. Histereza została zastąpiona możliwością dowolnego ustawienia temperatury wyłączenia.

Przykład:

Temperatura zadana 34°C (dolny wyświetlacz), temperatura wyłączenia 31°C. Jeżeli temperatura czujnika osiągnie 34°C pompa załączy się przy 34°C i będzie pracowała do momentu aż temperatura czujnika spadnie do 31°C, wówczas sterownik wyłączy pompę.

Sterownik wyposażony jest w 2 wyświetlacze LED. Na górnym standardowo wyświetlana jest aktualna temperatura mierzona przez czujnik, natomiast dolny pokazuje temperaturę wyłączenia. Przycisk MENU przełącza Sterownik w tryb podglądu i ustawienia temperatury wyłączenia, załączania oraz ustawienia funkcji anty-stop.

FUNKCJA TERMOSTATU

Sterownik posiada również wbudowaną funkcję termostatu. Istnieje możliwość ustawienia temperatury przy osiągnięciu, której sterownik wyłączy kontrolowane urządzenie, a następnie po obniżeniu do żądanej wartości uruchomi urządzenie.

FUNKCJA ANTYZAMARZANIOWA

Sterownik wyposażony jest w funkcję ANTY-FREEZ, dzięki której sterownik w momencie spadku temperatury otoczenia poniżej temperatury 5°C, uruchomi pompę aby nie doprowadzić do zamarznięcia.

- Zakres regulacji temperatury (temp. zadana): 0°C -99°C
- Napięcie zasilania: 230V/50Hz±10%
- Pobór mocy: - Temperatura pracy: 10°C - 40°C
- Czujnik temperatury: REZYSTANCYJNY
- Długość przewodu czujnika: ok. 1m
- Długość przewodu sieciowego: ok. 1m
- Długość przewodu zasilania pompy: ok. 1m
- Wyjście: 230V/50Hz
- Maksymalny prąd obciążenia wyjścia pompa: 1A (obciążenie rezystancyjne)