

Link do produktu: <https://tomsan.pl/ipro-ivr-11-falownik-5-5-7-5-kw-400v-17a-inwerter-do-pomp-p-24030.html>



IPRO IVR-11 falownik 5,5-7,5 kW 400V 17A inwerter do pomp

Cena	2 390,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	do 3 dni
Numer katalogowy	5903887217286
Kod producenta	IVR-11-5,5-7,5-400
Kod EAN	5903887217286
Producent	IBO

Opis produktu

Inteligentny Sterownik Pompy, model IVR-11, to zaawansowane urządzenie kontrolne i zabezpieczające, stworzone z myślą o bezpośrednim podłączeniu trójfazowych pomp głębinowych, powierzchniowych, zatapialnych itp. o mocy od 0,75 kW do 7,5 kW (od 1 HP do 10 HP). IVR-11 utrzymuje stałe, zadane ciśnienie wody poprzez dynamiczną regulację prędkości obrotowej silnika pompy.

Falownik IVR-11, oparty na przetwornicy częstotliwości, został specjalnie zaprojektowany do optymalizacji wydajności pomp wodnych, dostosowując się do różnorodnych warunków i wymagań układów zaopatrzenia w wodę. Dzięki temu pompa pracuje efektywniej, bezpieczniej i inteligentniej, co przekłada się na zmniejszone zużycie energii i wydłużony okres użytkowania.

IVR-11 został wykonany z najwyższej jakości komponentów i materiałów oraz wykorzystuje najnowszą technologię mikroprocesorową, co zapewnia niezawodność i trwałość.

Ten model oferuje wiele trybów operacyjnych, dzięki czemu może być łatwo dostosowany do różnych instalacji elektrycznych. Możliwość stosowania sterowników z serii IVR-11 w grupach pompowych do 5 pomp – maksymalnie 1 urządzenie nadrzędne oraz 4 urządzenia pomocnicze – dodatkowo zwiększa elastyczność i funkcjonalność systemu.

Cechy:

1. Zwiększenie wydajności energetycznej.

W porównaniu z tradycyjnym sposobem zaopatrywania w wodę, system o stałym ciśnieniu z przetwornicą częstotliwości oszczędza energię o 30%-60%.

2. Prosta obsługa: wszystkie funkcje mogą być zakończone przez naciśnięcie przycisku, nie ma potrzeby zatrudniania specjalistów do programowania urządzenia.

3. Niezawodność na długie lata współpracujących pomp: średni moment obrotowy i ścieranie na wale zmniejsza się ze względu na spadek średniej prędkości obrotowej, co zapewnia dłuższą żywotność pompy. Wbudowana funkcja soft startu i zatrzymania urządzenia pozwala zlikwidować uderzenie hydrauliczne. (Efekt uderzenia hydraulicznego to nagły wzrost ciśnienia, towarzyszący szybkiemu zatrzymaniu lub rozpoczęciu przepływu cieczy.)

4. Kompleksowa ochrona: system posiada najbardziej wszechstronną technologię zabezpieczeń nadprądowych, przepięciowych, podnapięciowych, zwarciovych, zablokowania wirników, możliwość zabezpieczenia pompy przed suchobiegiem bez konieczności instalacji sond/czujników w studni.

5. Możliwość łączenia sterowników w grupy pompowe, do 5 pomp. Sterowanie grupą odbywa się z poziomu jednego – wybranego przez użytkownika jako nadrzędny – sterownika, a pozostałe dostosowują pracę do wymagań systemu.

Zastosowanie:

Model IVR-11 jest przydatny we wszystkich przypadkach, kiedy jest potrzebna utrzymania stałego ciśnienia wody w instalacji



TOMSAN
ul. Dębowa 4c
96-300 Korytów A

e-mail: tomsan@tomsan.pl
tel. 501-380-668

oraz kontrola i ochrona pojedynczej pompy zarządzającej automatycznym włączaniem i wyłączeniem przez różne instalacje elektryczne.

- gospodarstwa rolne
- zaopatrywanie w wodę ze studni
- nawadnianie szklarni, ogrodów, pól
- zbieranie i wykorzystywanie deszczówki
- urządzenia przemysłowe

Napięcie zasilania: 400 V

Częstotliwość znamionowa: 50Hz

Prąd znamionowy: 17 A

Częstotliwość wyjściowa: 20-50 Hz

Ilość faz wejściowych: 3

Ilość faz wyjściowych: 3

Maksymalna temperatura otoczenia: +40°C

Zakres ciśnień 0,5 do 9 bar.

Moc sterowanego silnika pompy: 5,5 - 7,5 kW

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 203 x 128 x 120 mm