

Link do produktu: <https://tomsan.pl/odplyw-liniowy-wiper-new-invisible-zk-drop-50-90-cm-szlifmat-500080700090-p-31843.html>



Odpiływ liniowy Wiper New Invisible ZK Drop 50 90 cm szlif/mat 500.0807.00.090

Cena	1 338,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	do 3 dni
Numer katalogowy	500.0807.00.090
Kod producenta	500.0807.00.090
Producent	Wiper

Opis produktu

Odpiływ liniowy Wiper New Invisible ZK Drop 50 90 cm

Wiper New Invisible ZK Drop 50 90 cm to bezramkowy odpiływ liniowy dla osób, które chcą uzyskać minimalistyczne wykończenie strefy prysznicowej. Po prawidłowej zabudowie rynienka jest całkowicie ukryta, a wodę odprowadzają widoczne jedynie szczeliny w posadzce. Dzięki temu odpiływ nie dominuje wizualnie nad powierzchnią podłogi. Wariant ma długość **90 cm** i syfon **Drop 50**. Oznaczenie wykonania w katalogu: szlif/mat. Symbol: **500.0807.00.090**.

Zagięty kołnierz do montażu przy ścianie

Konstrukcja ZK ułatwia montaż bezpośrednio przy ścianie. Zagięty kołnierz zapewnia odpowiednie odsunięcie elementu przykrywającego odpiływ od płytek ściennych i pomaga dopasować zabudowę do naroża strefy prysznicowej.

Wykończenie gresem lub granitem

Rozwiązanie jest polecane do posadzek z materiałów, których krawędzie po docięciu można estetycznie obrobić, takich jak gres lub granit. Starannie wykończone krawędzie podkreślają dyskretny wygląd szczelin i pozwalają zachować spójność powierzchni podłogi.

Izolacja i regulacja wysokości

Mankiet izolacyjny służy do połączenia odpiłowu z hydroizolacją. Szlifowana powierzchnia wskazana przez producenta zwiększa przyczepność kleju. Nóżki PCL-1 ułatwiają regulację wysokości i wypoziomowanie rynny.

Syfon Drop 50

Syfon Drop 50 ma zasyfonowanie 50 mm i przepustowość 48 l/min z rurką inspekcyjną. Zakres obrotu wynosi 360 stopni. Nóżki można regulować w zakresie 105-135 mm. Dane przepustowości i zasyfonowania podano według PN-EN 1253.

Dane techniczne

- Producent: Wiper
- Seria: New Invisible ZK
- Długość odpiłowu: 90 cm
- Konstrukcja: bezramkowa z zagiętym kołnierzem izolacyjnym
- Oznaczenie wykonania w katalogu: szlif/mat
- Syfon: Drop 50
- Zasyfonowanie: 50 mm
- Zakres regulacji nóżek: 105-135 mm

-
- Przepustowość z rurką inspekcyjną: 48 l/min
 - Zakres regulacji obrotu syfonu: 360 stopni
 - Numer katalogowy i kod producenta: 500.0807.00.090

Zawartość zestawu New

- odpływ prysznicowy z zagiętym kołnierzem izolacyjnym
- mankiet izolacyjny
- syfon Drop 50 z sitkiem
- nóżki regulacyjne PCL-1 z poliwęglanu
- kluczyk do wyciągania rusztu
- kluczyk do syfonu
- kołki do mocowania nóżek
- szmatka czyszcząco-odtłuszczająca 3M
- gadżet firmowy

Dobór i montaż

Dobierz długość odpływu i typ syfonu do strefy prysznicowej oraz przebiegu kanalizacji. Przed montażem sprawdź dostępną wysokość zabudowy i wymagania hydroizolacji. Montaż wykonaj zgodnie z instrukcją producenta.