

Link do produktu: <https://tomsan.pl/odplyw-liniowy-wiper-new-invisible-zk-snake-70-cm-szlifmat-500080400070-p-31830.html>



Odpyływ liniowy Wiper New Invisible ZK Snake 70 cm szlif/mat 500.0804.00.070

Cena	1 200,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	do 3 dni
Numer katalogowy	500.0804.00.070
Kod producenta	500.0804.00.070
Producent	Wiper

Opis produktu

Odpyływ liniowy Wiper New Invisible ZK Snake 70 cm

Wiper New Invisible ZK Snake 70 cm to bezramkowy odpyływ liniowy dla osób, które chcą uzyskać minimalistyczne wykończenie strefy prysznicowej. Po prawidłowej zabudowie rynienka jest całkowicie ukryta, a wodę odprowadzają widoczne jedynie szczeliny w posadzce. Dzięki temu odpyływ nie dominuje wizualnie nad powierzchnią podłogi. Wariant ma długość **70 cm** i syfon **Snake**. Oznaczenie wykonania w katalogu: szlif/mat. Symbol: **500.0804.00.070**.

Zagięty kołnierz do montażu przy ścianie

Konstrukcja ZK ułatwia montaż bezpośrednio przy ścianie. Zagięty kołnierz zapewnia odpowiednie odsunięcie elementu przykrywającego odpyływ od płytek ściennych i pomaga dopasować zabudowę do naroża strefy prysznicowej.

Wykończenie gresem lub granitem

Rozwiązanie jest polecane do posadzek z materiałów, których krawędzie po docięciu można estetycznie obrobić, takich jak gres lub granit. Starannie wykończone krawędzie podkreślają dyskretny wygląd szczelin i pozwalają zachować spójność powierzchni podłogi.

Izolacja i regulacja wysokości

Mankiet izolacyjny służy do połączenia odpyływu z hydroizolacją. Szlifowana powierzchnia wskazana przez producenta zwiększa przyczepność kleju. Nóżki PCL-1 ułatwiają regulację wysokości i wypoziomowanie rynny.

Syfon Snake

Syfon Snake ma zasyfonowanie 30 mm i przepustowość 36 l/min z rurką inspekcyjną. Zakres obrotu wynosi 60 stopni. Z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej przepustowość wynosi 22 l/min. Nóżki można regulować w zakresie 70-100 mm. Dane przepustowości i zasyfonowania podano według PN-EN 1253.

Dane techniczne

- Producent: Wiper
- Seria: New Invisible ZK
- Długość odpyływu: 70 cm
- Konstrukcja: bezramkowa z zagiętym kołnierzem izolacyjnym
- Oznaczenie wykonania w katalogu: szlif/mat
- Syfon: Snake
- Zasyfonowanie: 30 mm
- Zakres regulacji nóżek: 70-100 mm

-
- Przepustowość z rurką inspekcyjną: 36 l/min
 - Zakres regulacji obrotu syfonu: 60 stopni
 - Przepustowość z suchym syfonem zamiast rurki inspekcyjnej: 22 l/min
 - Numer katalogowy i kod producenta: 500.0804.00.070

Zawartość zestawu New

- odpływ prysznicowy z zagiętym kołnierzem izolacyjnym
- mankiet izolacyjny
- syfon Snake z sitkiem
- nóżki regulacyjne PCL-1 z poliwęglanu
- kluczyk do wyciągania rusztu
- kluczyk do syfonu
- kołki do mocowania nóżek
- szmatka czyszcząco-odtłuszczająca 3M
- gadżet firmowy
- suchy syfon DryTrap
- redukcja syfonu 40/50
- osłona syfonu

Dobór i montaż

Dobierz długość odpływu i typ syfonu do strefy prysznicowej oraz przebiegu kanalizacji. Przed montażem sprawdź dostępną wysokość zabudowy i wymagania hydroizolacji. Montaż wykonaj zgodnie z instrukcją producenta.