

Link do produktu: <https://tomsan.pl/omnigena-omd30011-230v-pompa-hydroforowa-p-30182.html>

Omnigena OMD300/11 230V pompa hydroforowa



Cena	670,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	do 3 dni
Numer katalogowy	5907761157880
Kod producenta	5907761157880
Kod EAN	5907761157880
Producent	Omnigena

Opis produktu

Pompa hydroforowa Omnigena OMD 300/11 230V

Pompa **Omnigena OMD 300/11** to **odśrodkowa pompa powierzchniowa z wirnikiem otwartym**, przeznaczona do tłoczenia **cieczy zanieczyszczonych** oraz mediów zawierających **ciała stałe organicznego pochodzenia o średnicy do 19 mm**. To niezawodne urządzenie znajduje zastosowanie zarówno w przemyśle, jak i w rolnictwie, systemach technologicznych czy instalacjach użytkowych.

Pompa OMD 300/11 wyróżnia się **solidną, stalową konstrukcją**, компактowymi wymiarami i **cichą, stabilną pracą**. Została zaprojektowana do pracy w trudnych warunkach, gdzie wymagana jest niezawodność i odporność na zanieczyszczenia w medium pompowanym.

Dane techniczne:

- **Moc silnika:** 0,8 kW
- **Zasilanie:** 230V / 50Hz
- **Maks. wydajność:** 270 l/min
- **Maks. wysokość podnoszenia:** 11 m
- **Średnica króćca:** 1 1/2 cala
- **Temperatura cieczy:** 0°C - 45°C
- **Temperatura otoczenia:** 0°C - 40°C
- **pH wody:** 6-8
- **Maks. głębokość zasysania:** 7 m
- **Długość kabla zasilającego:** 0,6 m
- **Stopień ochrony:** IP22
- **Klasa izolacji:** B
- **Wymiary pompy:** 375x195x260 [mm]

Wykonanie materiałowe:

- **Korpus pompy:** stal nierdzewna
- **Wirnik:** stal nierdzewna
- **Wał pompy:** stal nierdzewna
- **Dławica mechaniczna:** węgiel krzemu / węgiel

Zastosowanie pompy OMD 300/11:

Pompa przeznaczona jest do tłoczenia cieczy zanieczyszczonych w wielu branżach i systemach:

- **transport zawiesin i cieczy w przetwórstwie spożywczym,**
- **systemy mycia butelek, słoików, pojemników, puszek i opakowań,**
- **przemysłowe systemy czyszczenia warzyw, mięsa i ryb,**
- **systemy klimatyzacji i ogrzewania,**
- **rolnictwo i przemysł lekki,**
- **systemy basenowe i technologiczne.**

Zalety pompy Omnigena OMD 300/11:

- **Odśrodkowa konstrukcja z otwartym wirnikiem** – przystosowana do cieczy zanieczyszczonych,
- **Możliwość pompowania cząstek organicznych do 19 mm,**
- **Solidna stal nierdzewna** gwarantująca odporność na korozję i długą żywotność,
- **Cicha i wydajna praca,**
- **Zwarta, kompaktowa budowa,**
- **Niskie koszty eksploatacji i łatwa obsługa.**