

Link do produktu: <https://tomsan.pl/omnigena-omni-floor-750-pompa-zatapialna-230v-p-30178.html>

Omnigena Omni Floor 750 pompa zatapialna 230V

Cena	280,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	do 3 dni
Numer katalogowy	5907761159167
Kod producenta	5907761159167
Kod EAN	5907761159167
Producent	Omnigena

Opis produktu

Pompa zatapialna Omnigena Omni Floor 750 230V

Pompa **Omnigena Omni Floor 750** to nowoczesna, zatapialna pompa do odwadniania, przeznaczona do tłoczenia **czystej, zimnej i słodkiej wody**. Wyposażona w **elektroniczną sondę**, automatycznie steruje swoją pracą - włącza się i wyłącza w zależności od poziomu wody. Dzięki temu zapewnia **bezobstugowe i bezpieczne działanie**, idealne do codziennych i awaryjnych zastosowań.

Pompa wyróżnia się możliwością **wypompowania wody niemal do samego dna** (ok. **5 mm**), co sprawia, że doskonale sprawdza się w usuwaniu wody z zalanych pomieszczeń, piwnic, garaży, studzienek czy zbiorników. Kompaktowa i lekka konstrukcja oraz **mocny silnik 750 W** zapewniają wysoką wydajność przy niskim poborze energii.

Dane techniczne:

- **Moc silnika:** 750 W
- **Zasilanie:** 230V / 50Hz
- **Maks. wydajność:** 210 l/min
- **Maks. wysokość podnoszenia:** 9 m
- **Maks. temperatura wody:** 35°C
- **Maks. głębokość zanurzenia:** 4 m
- **Długość kabla zasilającego:** 10 m
- **Maks. wielkość zanieczyszczeń:** 5 mm
- **Stopień ochrony:** IPX8
- **Pozycja pracy:** pionowa
- **Klasa izolacji:** B
- **Wymiary:** 440x280x320 [mm]

Wykonanie materiałowe:

- **Korpus pompy:** technopolimer

-
- **Dławica mechaniczna:** ceramika-grafit
 - **Wirnik:** noryl
 - **Sito ssące / podstawa:** technopolimer

Zastosowanie:

Pompa **Omni Floor 750** idealnie nadaje się do:

- **odwadniania zalanych pomieszczeń** (piwnic, garaży, kotłowni),
- **opróżniania zbiorników, basenów i studzienek,**
- **pompowania czystej wody deszczowej lub użytkowej,**
- **prac awaryjnych** - po intensywnych opadach lub zalaniach,
- zastosowań w **gospodarstwach domowych i rolniczych.**

Zalety pompy Omnigena Omni Floor 750:

- **Automatyczna praca** dzięki elektronicznej sondzie,
- **Odpompowuje wodę do poziomu 5 mm,**
- **Kompaktowa, lekka i solidna konstrukcja,**
- Odporność na korozję i zanieczyszczenia,
- **Wysoka wydajność - 210 l/min,**
- **Wysokość podnoszenia do 9 m,**
- Możliwość podłączenia węży elastycznych i rur sztywnych.