

Link do produktu: <https://tomsan.pl/polysan-lucis-line-kabina-prysznicowa-1200x800mm-wariant-lp-dl1215dl3315-p-24901.html>



## Polysan LUCIS LINE kabina prysznicowa 1200x800mm wariant L/P DL1215DL3315

Cena	<b>2 146,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>8590913900464</b>
Kod producenta	<b>DL1215DL3315</b>
Kod EAN	<b>8590913900464</b>
Producent	<b>Polysan</b>

### Opis produktu

Marka POLYSAN  
Seria LUCIS LINE  
Rozmiar 120x80 cm  
Szerokość 1200 mm  
Wysokość 2000 mm  
Głębokość 800 mm  
Kolor profilu Chrom - Aluminium polerowane  
Kształt Kabiny prysznicowe prostokątne  
Typ otwierania Przesuwne  
Kierunek otwierania Uniwersalne  
Szerokość wejścia 475 mm  
Rodzaj szkła Szkło czyste  
Wykończenie szkła Antidrop  
Grubość szkła 8 mm  
Właściwości Z profilami  
Gwarancja 2 lata  
Objaśnienia  
Kierunek otwierania - uniwersalne

Uniwersalny montaż z lewym lub prawym otwieraniem drzwi.

#### Antidrop

Antidrop, to obróbka powierzchniowa ułatwiająca utrzymanie szkła w czystości. Nanosi się na powierzchnię szkła już przy produkcji za pomocą nanotechnologii.

#### Profilowe kabiny prysznicowe

Zaletą kabin z profilami jest szczelność. Nawet w przypadku intensywnego korzystania z prysznica, profile kabiny prysznicowej chronią łazienkę przed wyciekami wody poza kabinę. Niestety tego typu kabin nie można zastosować w projektach bezbarierowych.

#### Opis serii

Kabiny prysznicowe LUCIS LINE, to klasa wśród kabin z drzwiami przesuwanymi. Nieprzeciętna wysokość 2 m robi wrażenie większej przestrzeni i światła w kabinie prysznicowej, kwadratowe profile, z którymi dobrze komponują się długie i smukłe uchwyty, nadają kabinom nowoczesny wygląd.

---

## Charakterystyka kabin prysznicowych LUCIS LINE

Wysokość 2 m (normalna wysokość kabin prysznicowych przesuwanych to 1,9 m)  
Do wyboru aż 66 rozwiązań przestrzeni prysznicowej od drzwi do niszy po półokrągłe kabiny

Niektóre części wykonane są ze szkła 8 mm ( wytłumiono wibracje drzwi 6 mm)  
Wykonane szkła hartowane zgodnie z normą EN ČSN 14428 (potwierdzona deklaracją zgodności)  
Profile uszczelniające są osadzone w profilach aluminiowych (dłuższa żywotność uszczelnienia w porównaniu z profilami plastikowymi)

Kształt polerowanych profili aluminiowych dobrze komponuje się z brodzikami kompozytowymi  
Elegancki, długi i smukły uchwyt wykonany z polerowanej stali nierdzewnej (długość 340 mm)  
Podwójne łożyskowane rolki ukryte w kwadratowej obudowie  
Chromowane osłony górnego pojazdu  
ANTIDROP obróbka powierzchni szkła ułatwiająca czyszczenie (stosowana podczas produkcji szkła)  
Łatwe do czyszczenia: wystarczy nacisnąć dolne rolki, aby uchylić drzwi do wewnątrz  
Do mycia szkła polecamy środek czyszczący i ochronny CA-30400  
Możliwość dodatkowego przyklejenia chromowanego wieszaka na ręcznik bezpośrednio na szybę (szczególnie na ścianie bocznej)  
Kabiny dostarczane są w stanie częściowo zmontowanym (szyby osadzone w profilach aluminiowych)  
Do montażu wymagana jest wiertarka, poziomica, śrubokręt i silikon sanitarny  
W celu uzyskania szczelności nałożyć silikon tylko na zewnętrzne złącze pomiędzy profilem aluminiowym i brodzikiem lub posadzką

Łatwy montaż możliwy dzięki wysuwanemu profilowi ściennemu w zakresie 0-20 mm