

Link do produktu: <https://tomsan.pl/polysan-lucis-line-kabina-prysznicowa-polokragla-900x900mm-r550-szklo-czyste-dl2615-p-24470.html>



Polysan LUCIS LINE kabina prysznicowa półokrągła 900x900mm R550 szkło czyste DL2615

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 3 155,20 zł |
| Dostępność | Niedostępny |
| Czas wysyłki | Na zamówienie |
| Numer katalogowy | 8590729052395 |
| Kod producenta | DL2615 |
| Kod EAN | 8590729052395 |
| Producent | Polysan |

Opis produktu

Marka POLYSAN
Seria LUCIS LINE
Rozmiar 90x90 cm
Szerokość 900 mm
Wysokość 2000 mm
Głębokość 900 mm
Kolor profilu Chrom - Aluminium polerowane
Kształt Kabiny prysznicowe półokrągłe
Typ otwierania Przesuwne
Szerokość wejścia 520 mm
Rodzaj szkła Szkło czyste
Wykończenie szkła Antidrop
Grubość szkła 6 mm
Promień R550
Właściwości Z profilami
Gwarancja 2 lata
Objaśnienia
Antidrop

Antidrop, to obróbka powierzchniowa ułatwiająca utrzymanie szkła w czystości. Nanosi się na powierzchnię szkła już przy produkcji za pomocą nanotechnologii.

Profilowe kabiny prysznicowe

Zaletą kabin z profilami jest szczelność. Nawet w przypadku intensywnego korzystania z prysznica, profile kabiny prysznicowej chronią łazienkę przed wyciekami wody poza kabinę. Niestety tego typu kabin nie można zastosować w projektach bezbarierowych.

Opis serii

Kabiny prysznicowe LUCIS LINE, to klasa wśród kabin z drzwiami przesuwanymi. Nieprzeciętna wysokość 2 m robi wrażenie większej przestrzeni i światła w kabinie prysznicowej, kwadratowe profile, z którymi dobrze komponują się długie i smukłe uchwyty, nadają kabinom nowoczesny wygląd.

Charakterystyka kabin prysznicowych LUCIS LINE



TOMSAN
ul. Dębowa 4c
96-300 Korytów A
e-mail: tomsan@tomsan.pl
tel. 501-380-668

Wysokość 2 m (normalna wysokość kabin prysznicowych przesuwnych to 1,9 m)
Do wyboru aż 66 rozwiązań przestrzeni prysznicowej od drzwi do niszy po półokrągłe kabiny

Niektóre części wykonane są ze szkła 8 mm (wytlumiono wibracje drzwi 6 mm)
Wykonane szkła hartowane zgodnie z normą EN ČSN 14428 (potwierdzona deklaracją zgodności)
Profile uszczelniające są osadzone w profilach aluminiowych (dłuższa żywotność uszczelnienia w porównaniu z profilami plastikowymi)

Kształt polerowanych profili aluminiowych dobrze komponuje się z brodzikami kompozytowymi
Elegancki, długi i smukły uchwyt wykonany z polerowanej stali nierdzewnej (długość 340 mm)
Podwójne łożyskowane rolki ukryte w kwadratowej obudowie
Chromowane osłony górnego pojazdu
ANTIDROP obróbka powierzchni szkła ułatwiająca czyszczenie (stosowana podczas produkcji szkła)
Łatwe do czyszczenia: wystarczy nacisnąć dolne rolki, aby uchylić drzwi do wewnątrz
Do mycia szkła polecamy środek czyszczący i ochronny CA-30400
Możliwość dodatkowego przyklejenia chromowanego wieszaka na ręcznik bezpośrednio na szybę (szczególnie na ścianie bocznej)
Kabiny dostarczane są w stanie częściowo zmontowanym (szyby osadzone w profilach aluminiowych)
Do montażu wymagana jest wiertarka, poziomica, śrubokręt i silikon sanitarny
W celu uzyskania szczelności nałożyć silikon tylko na zewnętrzne złącze pomiędzy profilem aluminiowym i brodzikiem lub posadzką

Łatwy montaż możliwy dzięki wysuwanemu profilowi ściennemu w zakresie 0-20 mm