

Link do produktu: <https://tomsan.pl/polysan-lucis-line-kabina-prysznicowa-trojscienna-1200x900x900mm-wariant-lp-dl1215dl3415dl3415-p-24999.html>



Polysan LUCIS LINE kabina prysznicowa trójścienna 1200x900x900mm wariant L/P DL1215DL3415DL3415

Cena	3 051,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	Na zamówienie
Numer katalogowy	8590913901317
Kod producenta	DL1215DL3415DL3415
Kod EAN	8590913901317
Producent	Polysan

Opis produktu

Marka POLYSAN
Seria LUCIS LINE
Rozmiar 120x90 cm
Szerokość 1200 mm
Wysokość 2000 mm
Głębokość 900 mm
Kolor profilu Chrom - Aluminium polerowane
Kształt Trójścienne
Typ otwierania Przesuwne
Kierunek otwierania Uniwersalne
Szerokość wejścia 475 mm
Rodzaj szkła Szkło czyste
Wykończenie szkła Antidrop
Grubość szkła 8 mm
Gwarancja 2 lata
Objaśnienia
Kierunek otwierania - uniwersalne

Uniwersalny montaż z lewym lub prawym otwieraniem drzwi.

Antidrop

Antidrop, to obróbka powierzchniowa ułatwiająca utrzymanie szkła w czystości. Nanosi się na powierzchnię szkła już przy produkcji za pomocą nanotechnologii.

Opis serii

Kabiny prysznicowe LUCIS LINE, to klasa wśród kabin z drzwiami przesuwanymi. Nieprzeciętna wysokość 2 m robi wrażenie większej przestrzeni i światła w kabinie prysznicowej, kwardatowe profile, z którymi dobrze komponują się długie i smukłe uchwyty, nadają kabinom nowoczesny wygląd.

Charakterystyka kabin prysznicowych LUCIS LINE

Wysokość 2 m (normalna wysokość kabin prysznicowych przesuwanych to 1,9 m)
Do wyboru aż 66 rozwiązań przestrzeni prysznicowej od drzwi do niszy po półokrągłe kabiny



TOMSAN
ul. Dębowa 4c
96-300 Korytów A

e-mail: tomsan@tomsan.pl
tel. 501-380-668

Niektóre części wykonane są ze szkła 8 mm (wytlumiono wibracje drzwi 6 mm)
Wykonane szkła hartowanego zgodnie z normą EN ČSN 14428 (potwierdzona deklaracją zgodności)
Profile uszczelniające są osadzone w profilach aluminiowych (dłuższa żywotność uszczelnienia w porównaniu z profilami plastikowymi)

Kształt polerowanych profili aluminiowych dobrze komponuje się z brodzikami kompozytowymi

Elegancki, długi i smukły uchwyt wykonany z polerowanej stali nierdzewnej (długość 340 mm)

Podwójne łożyskowane rolki ukryte w kwadratowej obudowie

Chromowane osłony górnego pojazdu

ANTIDROP obróbka powierzchni szkła ułatwiająca czyszczenie (stosowana podczas produkcji szkła)

Łatwe do czyszczenia: wystarczy nacisnąć dolne rolki, aby uchylić drzwi do wewnątrz

Do mycia szkła polecamy środek czyszczący i ochronny CA-30400

Możliwość dodatkowego przyklejenia chromowanego wieszaka na ręcznik bezpośrednio na szybę (szczególnie na ścianie bocznej)

Kabiny dostarczane są w stanie częściowo zmontowanym (szyby osadzone w profilach aluminiowych)

Do montażu wymagana jest wiertarka, poziomica, śrubokręt i silikon sanitarny

W celu uzyskania szczelności nałożyć silikon tylko na zewnętrzne złącze pomiędzy profilem aluminiowym i brodzikiem lub posadzką

Łatwy montaż możliwy dzięki wysuwanemu profilowi ściennemu w zakresie 0-20 mm