

Link do produktu: <https://tomsan.pl/polysan-rolls-line-kabina-prysznicowa-1300x800-mm-wariant-lr-szklo-czyste-rl1315rl3215-p-26906.html>



Polysan ROLLS LINE kabina prysznicowa 1300x800 mm wariant L/R szkło czyste RL1315RL3215

Cena	4 150,50 zł
Dostępność	Dostępność - 7 dni
Czas wysyłki	do 7 dni
Numer katalogowy	8590913917882
Kod producenta	RL1315RL3215
Kod EAN	8590913917882
Producent	Polysan

Opis produktu

Marka POLYSAN
Seria ROLLS LINE
Rozmiar 130x80 cm
Szerokość 1300 mm
Wysokość 2000 mm
Głębokość 800 mm
Kolor profilu Chrom - Aluminium polerowane
Kształt Kabiny prysznicowe prostokątne
Typ otwierania Przesuwne
Kierunek otwierania Uniwersalne
Szerokość wejścia 525 mm
Rodzaj szkła Szkło czyste
Wykończenie szkła Antidrop
Grubość szkła 8 mm
Właściwości Bezprofilowe
Gwarancja 2 lata
Objaśnienia
Kierunek otwierania - uniwersalne

Uniwersalny montaż z lewym lub prawym otwieraniem drzwi.

Antidrop

Antidrop, to obróbka powierzchniowa ułatwiająca utrzymanie szkła w czystości. Nanosi się na powierzchnię szkła już przy produkcji za pomocą nanotechnologii.

Bezprofilowe kabiny prysznicowe

Wyciekowi wody poza kabinę prysznicową zapobiega niska listwa przelewowa, która idealnie dotwarza prosty minimalistyczny wygląd kabiny. Bezramowe rozwiązania kabin prysznicowych dobrze sprawdzają się w nowoczesnych i eleganckich wnętrzach.

Opis serii

Kabiny prysznicowe z serii ROLLS LINE mają wyjątkowe rozwiązanie drzwi przesuwnych: rolki o dużej średnicy poruszają się po dolnej prowadnicy, która jednocześnie pełni funkcję listwy przelewowej. Rolki znajdują się na zewnątrz kabiny prysznicowej,

dzięki czemu są dobrze chronione przed wodą. Górny podłużny wspornik zapewnia stabilne wsparcie części stałej i jednocześnie prowadzi drzwi przesuwne. W przypadku montażu we wnęce wspornik mocuje obustronnie do ściany, w przypadku montażu ze ścianką boczną mocuje się do ścianki.

Charakterystyka kabin prysznicowych z serii ROLLS LINE:

Rolki łożyskowe o dużej średnicy poruszają się po dolnym profilu i gwarantują doskonałą pracę przez wiele lat
Bezpieczne szkło 8 mm z dwustronną obróbką powierzchni ANTIDROP dla łatwej konserwacji
Listwa progowa oraz uszczelka magnetyczna zapobiegają rozpryskiwaniu się wody
Drzwi są podzielone na część przesuną i część stałą - umożliwiają zmienny montaż z lewym lub prawym otwieraniem
Niezwykle płaski dolny profil prowadzący gwarantuje niemal bezbarierowy wstęp

Do czyszczenia szkła zalecamy środek czyszczący i ochronny ASC 94000.

Profil ściany umożliwia regulację aż 20 mm. Urzymuje przesuwne części drzwi w pozycji otwartej.

Łożyskowe rolki o dużej średnicy w kanciastym designu zapewniają cichą i bezproblemową pracę.

Podłużny wspornik zapewnia stabilne wsparcie części stałej i jednocześnie pełni funkcję prowadnicy dla części przesuwnej.

Elegancki uchwyt o wysokości 315 mm.

Podłużny wspornik instalowany ze ścianką boczną. Uszczelka magnetyczna ukryta w profilu na ścianie bocznej.

Podłużny wspornik instalowany we wnęce. Uszczelka magnetyczna ukryta w profilu.