

Link do produktu: <https://tomsan.pl/polysan-rolls-line-kabina-prysznicowa-1600x800-mm-wariant-lr-szklo-czyste-rl1615rl3215-p-26915.html>



## Polysan ROLLS LINE kabina prysznicowa 1600x800 mm wariant L/R szkło czyste RL1615RL3215

Cena	<b>4 648,60 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 7 dni</b>
Czas wysyłki	<b>do 7 dni</b>
Numer katalogowy	<b>8590913917974</b>
Kod producenta	<b>RL1615RL3215</b>
Kod EAN	<b>8590913917974</b>
Producent	<b>Polysan</b>

### Opis produktu

Marka POLYSAN  
Seria ROLLS LINE  
Rozmiar 160x80 cm  
Szerokość 1600 mm  
Wysokość 2000 mm  
Głębokość 800 mm  
Kolor profilu Chrom - Aluminium polerowane  
Kształt Kabiny prysznicowe prostokątne  
Typ otwierania Przesuwne  
Kierunek otwierania Uniwersalne  
Szerokość wejścia 675 mm  
Rodzaj szkła Szkło czyste  
Wykończenie szkła Antidrop  
Grubość szkła 8 mm  
Właściwości Bezprofilowe  
Gwarancja 2 lata  
Objaśnienia  
Kierunek otwierania - uniwersalne

Uniwersalny montaż z lewym lub prawym otwieraniem drzwi.

#### Antidrop

Antidrop, to obróbka powierzchniowa ułatwiająca utrzymanie szkła w czystości. Nanosi się na powierzchnię szkła już przy produkcji za pomocą nanotechnologii.

#### Bezprofilowe kabiny prysznicowe

Wyciekowi wody poza kabinę prysznicową zapobiega niska listwa przelewowa, która idealnie dotwarza prosty minimalistyczny wygląd kabiny. Bezramowe rozwiązania kabin prysznicowych dobrze sprawdzają się w nowoczesnych i eleganckich wnętrzach.

#### Opis serii

Kabiny prysznicowe z serii ROLLS LINE mają wyjątkowe rozwiązanie drzwi przesuwnych: rolki o dużej średnicy poruszają się po dolnej prowadnicy, która jednocześnie pełni funkcję listwy przelewowej. Rolki znajdują się na zewnątrz kabiny prysznicowej,

---

dzięki czemu są dobrze chronione przed wodą. Górny podłużny wspornik zapewnia stabilne wsparcie części stałej i jednocześnie prowadzi drzwi przesuwne. W przypadku montażu we wnęcie wspornik mocuje obustronnie do ściany, w przypadku montażu ze ścianką boczną mocuje się do ścianki.

Charakterystyka kabin prysznicowych z serii ROLLS LINE:

Rolki łożyskowane o dużej średnicy poruszają się po dolnym profilu i gwarantują doskonałą pracę przez wiele lat  
Bezpieczne szkło 8 mm z dwustronną obróbką powierzchni ANTIDROP dla łatwej konserwacji  
Listwa progowa oraz uszczelka magnetyczna zapobiegają rozpryskiwaniu się wody  
Drzwi są podzielone na część przesuwną i część stałą - umożliwiają zmienny montaż z lewym lub prawym otwieraniem  
Niezwykle płaski dolny profil prowadzący gwarantuje niemal bezbarierowy wstęp

Do czyszczenia szkła zalecamy środek czyszczący i ochronny ASC 94000.

Profil ściany umożliwia regulację aż 20 mm. Urzymuje przesuwne części drzwi w pozycji otwartej.

Łożyskowane rolki o dużej średnicy w kanciastym designu zapewniają cichą i bezproblemową pracę.

Podłużny wspornik zapewnia stabilne wsparcie części stałej i jednocześnie pełni funkcję prowadnicy dla części przesuwnej.

Elegancki uchwyt o wysokości 315 mm.

Podłużny wspornik instalowany ze ścianką boczną. Uszczelka magnetyczna ukryta w profilu na ścianie bocznej.

Podłużny wspornik instalowany we wnęcie. Uszczelka magnetyczna ukryta w profilu.