

Link do produktu: <https://tomsan.pl/polysan-zoom-line-drzwi-prysznicowe-1000mm-szklo-czyste-zl1210-p-26094.html>



## Polysan ZOOM LINE drzwi prysznicowe 1000mm szkło czyste ZL1210

Cena	<b>1 902,30 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 7 dni</b>
Czas wysyłki	<b>do 7 dni</b>
Numer katalogowy	<b>8590913885426</b>
Kod producenta	<b>ZL1210</b>
Kod EAN	<b>8590913885426</b>
Producent	<b>Polysan</b>

### Opis produktu

Marka POLYSAN  
Seria ZOOM LINE  
Szerokość 1000 mm  
Wysokość 1900 mm  
Kolor profilu Chrom - Aluminium polerowane  
Kształt Drzwi do wewnątrz  
Typ otwierania Jednoskrzydłowe  
Kierunek otwierania Uniwersalne  
Szerokość wejścia 915 mm  
Rodzaj szkła Szkło czyste  
Wykończenie szkła Antidrop  
Grubość szkła 6 mm  
Wymiar montażowy od 970 mm  
Wymiar montażowy do 1000 mm  
Właściwości Bezprofilowe, Otwieranie do środka i na zewnątrz  
Gwarancja 2 lata  
Objaśnienia  
Kierunek otwierania - uniwersalne

Uniwersalny montaż z lewym lub prawym otwieraniem drzwi.

#### Antidrop

Antidrop, to obróbka powierzchniowa ułatwiająca utrzymanie szkła w czystości. Nanosi się na powierzchnię szkła już przy produkcji za pomocą nanotechnologii.

#### Bezprofilowe kabiny prysznicowe

Wyciekowi wody poza kabinę prysznicową zapobiega niska listwa przelewową, która idealnie dotwarza prosty minimalistyczny wygląd kabiny. Bezramowe rozwiązania kabin prysznicowych dobrze sprawdzają się w nowoczesnych i eleganckich wnętrzach.

#### Opis serii

Lekki design kabin prysznicowych z serii ZOOM LINE dopracowany jest w najdrobniejszych szczegółach. Drzwi prysznicowe z obrotowymi profilami i mechanizmem podnoszącym umożliwiają łatwe otwieranie do środka i na zewnątrz oraz gwarantują maksymalną szerokość wejścia (z wyjątkiem kabin półokrągłych). Uszczelka magnetyczna ukryta jest w aluminiowych profilach, które nadają kabinom luksusowy i elegancki wygląd

#### Ogólna charakterystyka kabin z serii ZOOM LINE:

Przezroczyste szkło hartowane o grubości 6 mm  
Powłoka Antidrop zapobiega osadzaniu się kamienia i ułatwia czyszczenie  
Aluminiowe profile obrotowe z polerowaną powierzchnią i zintegrowanym mechanizmem podnoszącym  
Magnetyczna uszczelka ukryta w aluminiowych profilach  
Wysokość 1900 mm  
Łatwy montaż, tolerancja do 20 mm dzięki regulacji szkła w profilu  
Drzwi 700, 800 i 900 mm są jednocześnie i umożliwiają maksymalną szerokość wejścia  
Drzwi 1000-1500 mm dzielą się na część stałą i część obrotową  
Drzwi można montować we wnęce lub w połączeniu ze ścianą boczną,  
Uniwersalny montaż z lewym lub prawym otwieraniem  
Drzwi dwuskrzydłowe 800, 900, 1000 i 1200 mm nadają się tylko do montażu we wnęce, nie można ich łączyć ze ścianą boczną  
Drzwi 1600 i 1800 mm posiadają 2 części stałe i 2 części obrotowe, nadają się tylko do montażu we wnęce, nie można ich łączyć ze ścianą boczną  
Drzwi z mechanizmem podnoszenia profilu  
Wspornikisą częścią pakietu

Specjalnie zaprojektowany uchwyt  
dla wygodnego otwierania drzwi. Płaska uszczelka magnetyczna  
elegancko ukryta w profilu  
profil umożliwia otwieranie drzwi  
na obydwie strony Minimalistyczna konstrukcja profilu obrotowego z funkcją podnoszenia  
do wygodnego otwierania.  
Czysta linia - profil kończy się na tym samym poziomie jak szkło. Profil aluminiowy elegancko niweluje nierówności ścian -  
szkło się zasuwa aż o  
20 mm w zależności od potrzeb. Stabilność  
zapewni regulowany wspornik narożny, który można montować po obu stronach.