

Link do produktu: <https://tomsan.pl/polysan-zoom-line-kabina-prysznicowa-1000x1000mm-wariant-lp-zl1310zl3210-p-25124.html>

## Polysan ZOOM LINE kabina prysznicowa 1000x1000mm wariant L/P ZL1310ZL3210

Cena	<b>3 054,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 7 dni</b>
Czas wysyłki	<b>do 7 dni</b>
Numer katalogowy	<b>8590913901560</b>
Kod producenta	<b>ZL1310ZL3210</b>
Kod EAN	<b>8590913901560</b>
Producent	<b>Polysan</b>

### Opis produktu

Marka POLYSAN  
Seria ZOOM LINE  
Rozmiar 100x100 cm  
Szerokość 1000 mm  
Wysokość 1900 mm  
Głębokość 1000 mm  
Kolor profilu Chrom - Aluminium polerowane  
Kształt Kabiny prysznicowe kwadratowe  
Typ otwierania Jednoskrzydłowe  
Kierunek otwierania Uniwersalne  
Szerokość wejścia 520 mm  
Rodzaj szkła Szkło czyste  
Wykończenie szkła Antidrop  
Grubość szkła 6 mm  
Właściwości Bezprofilowe, Otwieranie do środka i na zewnątrz  
Gwarancja 2 lata  
Objaśnienia  
Kierunek otwierania - uniwersalne

Uniwersalny montaż z lewym lub prawym otwieraniem drzwi.

#### Antidrop

Antidrop, to obróbka powierzchniowa ułatwiająca utrzymanie szkła w czystości. Nanosi się na powierzchnię szkła już przy produkcji za pomocą nanotechnologii.

#### Bezprofilowe kabiny prysznicowe

Wyciekowi wody poza kabinę prysznicową zapobiega niska listwa przelewową, która idealnie dotwarza prosty minimalistyczny wygląd kabiny. Bezramowe rozwiązania kabin prysznicowych dobrze sprawdzają się w nowoczesnych i eleganckich wnętrzach.

#### Opis serii

Lekki design kabin prysznicowych z serii ZOOM LINE dopracowany jest w najdrobniejszych szczegółach. Drzwi prysznicowe z obrotowymi profilami i mechanizmem podnoszącym umożliwiają łatwe otwieranie do środka i na zewnątrz oraz gwarantują maksymalną szerokość wejścia (z wyjątkiem kabin półokrągłych). Uszczelka magnetyczna ukryta jest w aluminiowych profilach, które nadają kabinom luksusowy i elegancki wygląd

---

Ogólna charakterystyka kabin z serii ZOOM LINE:

Przezroczyste szkło hartowane o grubości 6 mm

Powłoka Antidrop zapobiega osadzaniu się kamienia i ułatwia czyszczenie

Aluminiowe profile obrotowe z polerowaną powierzchnią i zintegrowanym mechanizmem podnoszącym

Magnetyczna uszczelka ukryta w aluminiowych profilach

Wysokość 1900 mm

Łatwy montaż, tolerancja do 20 mm dzięki regulacji szkła w profilu

Drzwi 700, 800 i 900 mm są jednoczęściowe i umożliwiają maksymalną szerokość wejścia

Drzwi 1000-1500 mm dzielą się na część stałą i część obrotową

Drzwi można montować we wnęce lub w połączeniu ze ścianą boczną,

Uniwersalny montaż z lewym lub prawym otwieraniem

Drzwi dwuskrzydłowe 800, 900, 1000 i 1200 mm nadają się tylko do montażu we wnęce, nie można ich łączyć ze ścianą boczną

Drzwi 1600 i 1800 mm posiadają 2 części stałe i 2 części obrotowe, nadają się tylko do montażu we wnęce, nie można ich łączyć ze ścianą boczną

Drzwi z mechanizmem podnoszenia profilu

Wspornikisą częścią pakietu

Specjalnie zaprojektowany uchwyt

dla wygodnego otwierania drzwi. Płaska uszczelka magnetyczna

elegancko ukryta w profilu

profil umożliwia otwieranie drzwi

na obydwie strony Minimalistyczna konstrukcja profilu obrotowego z funkcją podnoszenia

do wygodnego otwierania.

Czysta linia - profil kończy się na tym samym poziomie jak szkło. Profil aluminiowy elegancko niweluje nierówności ścian - szkło się zasuwa aż o

20 mm w zależności od potrzeb. Stabilność

zapewni regulowany wspornik narożny, który można montować po obu stronach.