

Link do produktu: <https://tomsan.pl/polysan-zoom-line-prostokatna-kabina-prysznicowa-1200x900mm-wariant-lp-zl1312zl3290-p-25129.html>



Polysan Zoom Line prostokątna kabina prysznicowa 1200x900mm wariant L/P ZL1312ZL3290

Cena	3 170,50 zł
Dostępność	Dostępność - 7 dni
Czas wysyłki	do 7 dni
Numer katalogowy	8590913901614
Kod producenta	ZL1312ZL3290
Kod EAN	8590913901614
Producent	Polysan

Opis produktu

Marka POLYSAN
Seria ZOOM LINE
Rozmiar 120x90 cm
Szerokość 1200 mm
Wysokość 1900 mm
Głębokość 900 mm
Kolor profilu Chrom - Aluminium polerowane
Kształt Kabiny prysznicowe prostokątne
Typ otwierania Jednoskrzydłowe
Kierunek otwierania Uniwersalne
Szerokość wejścia 620 mm
Rodzaj szkła Szkło czyste
Wykończenie szkła Antidrop
Grubość szkła 6 mm
Właściwości Bezprofilowe, Otwieranie do środka i na zewnątrz
Gwarancja 2 lata
Objaśnienia
Kierunek otwierania - uniwersalne

Uniwersalny montaż z lewym lub prawym otwieraniem drzwi.

Antidrop

Antidrop, to obróbka powierzchniowa ułatwiająca utrzymanie szkła w czystości. Nanosi się na powierzchnię szkła już przy produkcji za pomocą nanotechnologii.

Bezprofilowe kabiny prysznicowe

Wyciekowi wody poza kabinę prysznicową zapobiega niska listwa przelewowa, która idealnie dotwarza prosty minimalistyczny wygląd kabiny. Bezramowe rozwiązania kabin prysznicowych dobrze sprawdzają się w nowoczesnych i eleganckich wnętrzach.

Opis serii

Lekki design kabin prysznicowych z serii ZOOM LINE dopracowany jest w najdrobniejszych szczegółach. Drzwi prysznicowe z obrotowymi profilami i mechanizmem podnoszącym umożliwiają łatwe otwieranie do środka i na zewnątrz oraz gwarantują maksymalną szerokość wejścia (z wyjątkiem kabin półokrągłych). Uszczelka magnetyczna ukryta jest w aluminiowych profilach, które nadają kabinom luksusowy i elegancki wygląd

Ogólna charakterystyka kabin z serii ZOOM LINE:

Przezroczyste szkło hartowane o grubości 6 mm

Powłoka Antidrop zapobiega osadzaniu się kamienia i ułatwia czyszczenie

Aluminiowe profile obrotowe z polerowaną powierzchnią i zintegrowanym mechanizmem podnoszącym

Magnetyczna uszczelka ukryta w aluminiowych profilach

Wysokość 1900 mm

Łatwy montaż, tolerancja do 20 mm dzięki regulacji szkła w profilu

Drzwi 700, 800 i 900 mm są jednoczęściowe i umożliwiają maksymalną szerokość wejścia

Drzwi 1000-1500 mm dzielą się na część stałą i część obrotową

Drzwi można montować we wnęce lub w połączeniu ze ścianą boczną,

Uniwersalny montaż z lewym lub prawym otwieraniem

Drzwi dwuskrzydłowe 800, 900, 1000 i 1200 mm nadają się tylko do montażu we wnęce, nie można ich łączyć ze ścianą boczną

Drzwi 1600 i 1800 mm posiadają 2 części stałe i 2 części obrotowe, nadają się tylko do montażu we wnęce, nie można ich łączyć ze ścianą boczną

Drzwi z mechanizmem podnoszenia profilu

Wspornikisą częścią pakietu

Specjalnie zaprojektowany uchwyt

dla wygodnego otwierania drzwi. Płaska uszczelka magnetyczna

elegancko ukryta w profilu

profil umożliwia otwieranie drzwi

na obydwie strony Minimalistyczna konstrukcja profilu obrotowego z funkcją podnoszenia

do wygodnego otwierania.

Czysta linia - profil kończy się na tym samym poziomie jak szkło. Profil aluminiowy elegancko niweluje nierówności ścian - szkło się zasuwa aż o

20 mm w zależności od potrzeb. Stabilność

zapewni regulowany wspornik narożny, który można montować po obu stronach.