

Link do produktu: <https://tomsan.pl/pompa-glebinowa-2-5stm31-ibo-230v-20m-kabla-p-23365.html>



Pompa głębinowa 2,5STm31 IBO 230V 20m kabla

Cena	650,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	Na zamówienie
Numer katalogowy	25STM3120M
Kod producenta	25STM3120M
Kod EAN	5903887205542
Producent	IBO
Wysokość podnoszenia max.(m)	85
Wydajność max.(l/min)	45

Opis produktu

Zapewnij sobie niezawodne źródło wody dzięki pompie głębinowej IBO 2,5" STM z podwyższoną odpornością na piasek. Ta wielostopniowa pompa o średnicy 66 mm została specjalnie zaprojektowana dla studni o minimalnej średnicy wewnętrznej 75 mm.

Pompa głębinowa IBO 2,5" STM doskonale sprawdzi się w zaopatrywaniu w wodę domów jedno- i wielorodzinnych, gospodarstw rolnych oraz w systemach nawodnieniowych, takich jak zraszacze czy linie kroplujące. Może być również wykorzystywana do celów odwadniających.

Główne cechy tej pompy to:

- Podwyższona odporność na piasek - Pompa została specjalnie wzmocniona, aby wytrzymać działanie piasku, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zastosowań w trudnych warunkach glebowych.
- Atest PZH - Pompa posiada certyfikat Atestu PZH, co gwarantuje jej wysoką jakość i zgodność z normami i standardami.
- Średnica pompy 66 mm - Dzięki swojej kompaktowej średnicy, pompa może być zamontowana nawet w niewielkich odwiertach o średnicy 75 mm, co daje większą elastyczność w wyborze miejsca instalacji.
- Najwyższej jakości materiały - Pompa została wykonana z materiałów najwyższej jakości, co zapewnia jej trwałość i niezawodność w długim okresie eksploatacji.
- Kabel zasilający o długości 20 m - W komplecie znajduje się kabel zasilający o długości 20 m, zakończony wtyczką, co ułatwia instalację i zapewnia wygodę użytkowania.
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika - Pompa została wyposażona w wbudowane zabezpieczenie termiczne, które chroni ją przed przegrzaniem i przedłuża jej żywotność.
- Kondensator wbudowany w silnik - Dzięki wbudowanemu kondensatorowi, nie ma konieczności stosowania zewnętrznej puszkii rozruchowej, co ułatwia proces instalacji i oszczędza miejsce.

Pompa głębinowa IBO 2,5" STM to solidne i niezawodne rozwiązanie, które zapewni Ci efektywne dostarczanie wody w różnorodnych zastosowaniach. Wybierz jakość i niezawodność marki IBO, aby cieszyć się niezawodnym źródłem

Parametry:

- max wydajność - **45 L/min**
- max wysokość tłoczenia - **85 metrów**

- moc silnika - 0,37 kW
- zasilanie - 230V
- max średnica pompy - 66 mm
- wysokość pompy - 1565 mm
- średnica króćca tłoczego - 1"
- długość przewodu zasilającego - **20 m**

Pompa głębinowa o średnicy 2,5"

ZASTOSOWANIE:

Zaopatrzenie domów jednorodzinnych w wodę z ujęć głębinowych w studniach 3"
Możliwość wykorzystywana w nawodnieniach i odwodnieniach oraz rolnictwie.

WARUNKI UŻYTKOWANIA:

- max.temperatura wody:35 C
- max.zawartość piachu w wodzie:50 gr/m
- max.zanurzenie pod powierzchnią wody:80 m
- minimalna średnica studni: 2,5"
- zasilanie: 230-240V/50Hz
- kondensator wbudowany w silnik.

ZASTOSOWANE MATERIAŁY:

Obudowa zewnętrzna: stal nierdzewna AISI304

Korpus tłoczny/ssący:mosiądz

Wał pompy:stal nierdzewna AISI304

Sprzęgło:stal nierdzewna AISI304

Dławica mechaniczna: grafit/ceramika/TC

Wirniki:POM

Dyfuzory:PC

