

Link do produktu: <https://tomsan.pl/pompa-glebinowa-2-5stm31-ibo-230v-20m-kabla-p-23365.html>



## Pompa głębinowa 2,5STm31 IBO 230V 20m kabla

Cena	<b>650,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>do 3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>25STM3120M</b>
Kod producenta	<b>25STM3120M</b>
Kod EAN	<b>5903887205542</b>
Producent	<b>IBO</b>
Wysokość podnoszenia max.(m)	<b>85</b>
Wydajność max.(l/min)	<b>45</b>

### Opis produktu

Zapewnij sobie niezawodne źródło wody dzięki pompie głębinowej IBO 2,5" STM z podwyższoną odpornością na piasek. Ta wielostopniowa pompa o średnicy 66 mm została specjalnie zaprojektowana dla studni o minimalnej średnicy wewnętrznej 75 mm.

Pompa głębinowa IBO 2,5" STM doskonale sprawdzi się w zaopatrywaniu w wodę domów jedno- i wielorodzinnych, gospodarstw rolnych oraz w systemach nawodnieniowych, takich jak zraszacze czy linie kroplujące. Może być również wykorzystywana do celów odwadniających.

#### Główne cechy tej pompy to:

- Podwyższona odporność na piasek - Pompa została specjalnie wzmocniona, aby wytrzymać działanie piasku, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zastosowań w trudnych warunkach glebowych.
- Atest PZH - Pompa posiada certyfikat Atestu PZH, co gwarantuje jej wysoką jakość i zgodność z normami i standardami.
- Średnica pompy 66 mm - Dzięki swojej kompaktowej średnicy, pompa może być zamontowana nawet w niewielkich odwiertach o średnicy 75 mm, co daje większą elastyczność w wyborze miejsca instalacji.
- Najwyższej jakości materiały - Pompa została wykonana z materiałów najwyższej jakości, co zapewnia jej trwałość i niezawodność w długim okresie eksploatacji.
- Kabel zasilający o długości 20 m - W komplecie znajduje się kabel zasilający o długości 20 m, zakończony wtyczką, co ułatwia instalację i zapewnia wygodę użytkowania.
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika - Pompa została wyposażona w wbudowane zabezpieczenie termiczne, które chroni ją przed przegrzaniem i przedłuża jej żywotność.
- Kondensator wbudowany w silnik - Dzięki wbudowanemu kondensatorowi, nie ma konieczności stosowania zewnętrznej puszkii rozruchowej, co ułatwia proces instalacji i oszczędza miejsce.

Pompa głębinowa IBO 2,5" STM to solidne i niezawodne rozwiązanie, które zapewni Ci efektywne dostarczanie wody w różnorodnych zastosowaniach. Wybierz jakość i niezawodność marki IBO, aby cieszyć się niezawodnym źródłem

#### Parametry:

- max wydajność - **45 L/min**
- max wysokość tłoczenia - **85 metrów**

- moc silnika - 0,37 kW
- zasilanie - 230V
- max średnica pompy - 66 mm
- wysokość pompy - 1565 mm
- średnica króćca tłoczego - 1"
- długość przewodu zasilającego - **20 m**

#### **Pompa głębinowa o średnicy 2,5"**

##### **ZASTOSOWANIE:**

Zaopatrzenie domów jednorodzinnych w wodę z ujęć głębinowych w studniach 3"  
Możliwość wykorzystywana w nawodnieniach i odwodnieniach oraz rolnictwie.

##### **WARUNKI UŻYTKOWANIA:**

- max.temperatura wody:35 C
- max.zawartość piachu w wodzie:50 gr/m
- max.zanurzenie pod powierzchnią wody:80 m
- minimalna średnica studni: 2,5"
- zasilanie: 230-240V/50Hz
- kondensator wbudowany w silnik.

##### **ZASTOSOWANE MATERIAŁY:**

Obudowa zewnętrzna: stal nierdzewna AISI304

Korpus tłoczny/ssący:mosiądz

Wał pompy:stal nierdzewna AISI304

Sprzęgło:stal nierdzewna AISI304

Dławica mechaniczna: grafit/ceramika/TC

Wirniki:POM

Dyfuzory:PC

