

Link do produktu: <https://tomsan.pl/pompa-glebinowa-3-5ipro-3-16-230v-20-m-przewodu-ibo-p-22353.html>



## Pompa głębinowa 3,5IPRO 3-16 230V 20 m przewodu IBO

Cena	<b>1 030,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>do 3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>35IPRO316</b>
Kod producenta	<b>35IPRO316</b>
Kod EAN	<b>5903887216418</b>
Producent	<b>IBO</b>
Wysokość podnoszenia max.(m)	<b>90</b>
Wydajność max.(l/min)	<b>110</b>

### Opis produktu

Wielostopniowe pompy głębinowe o średnicy 90 mm, z podwyższoną odpornością na piasek, przeznaczone są do instalacji w studniach głębinowych o minimalnej średnicy 100mm.

Pompy służą do zaopatrywania w wodę domów jedno- i wielorodzinnych, gospodarstw rolnych, a także do zasilania systemów nawodnieniowych (zraszaczy, linii kroplujących) oraz w odwodnieniach.

- Podwyższona odporność na piasek
- Najwyższej jakości materiały
- Długa bezawaryjna praca w oparciu o włoską technologię wykonania
- Kabel zasilający 20 m zakończony wtyczką
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Kondensator wbudowany w silnik (nie ma konieczności stosowania zewnętrznej puszkii rozruchowej)
- Gwarancja 36 miesięcy

#### Dane techniczne:

- Maksymalna temperatura cieczy: 35°C
- Maksymalna temperatura otoczenia: 35°C
- Zasilanie: 230 V
- Klasa izolacji: F
- Tryb pracy: ciągły
- Bezpieczeństwo: IP68
- Długość kabla zasilającego: 20 m
- Pozycja pracy: pionowa/pozioma
- Max. liczba uruchomień na 1h: 30
- Max. głębokość zanurzenia: 100 m
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM

#### Materiały:

- Króciec ssący/ tłoczny: stal nierdzewna AISI 304
- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: PPO
- Dyfuzor: wzmocniony poliwęglan
- Dławica mechaniczna: Ceramika/Sic/NBR
- Łożyska: NSK
- Silnik: chłodzony olejem

#### Parametry:



**TOMSAN**  
ul. Dębowa 4c  
96-300 Korytów A  
e-mail: tomsan@tomsan.pl  
tel. 501-380-668

- 
- max wydajność - 110 L/min
  - max wysokość tłoczenia - 90 metrów
  - moc silnika - 1,1 kW
  - zasilanie - 230V
  - max średnica pompy - 90 mm
  - średnica króćca tłocznego - 1 1/2"
  - pobór prądu 7,3 A
  - wysokość pompy 1260 mm
  - **zamontowany kabel zasilający 20 m**