

Link do produktu: <https://tomsan.pl/pompa-glebinowa-3-5ipro-3-16-230v-20-m-przewodu-ibo-p-22353.html>



Pompa głębinowa 3,5IPRO 3-16 230V 20 m przewodu IBO

Cena	1 030,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	Na zamówienie
Numer katalogowy	35IPRO316
Kod producenta	35IPRO316
Kod EAN	5903887216418
Producent	IBO
Wysokość podnoszenia max.(m)	90
Wydajność max.(l/min)	110

Opis produktu

Wielostopniowe pompy głębinowe o średnicy 90 mm, z podwyższoną odpornością na piasek, przeznaczone są do instalacji w studniach głębinowych o minimalnej średnicy 100mm.

Pompy służą do zaopatrywania w wodę domów jedno- i wielorodzinnych, gospodarstw rolnych, a także do zasilania systemów nawodnieniowych (zraszaczy, linii kroplujących) oraz w odwodnieniach.

- Podwyższona odporność na piasek
- Najwyższej jakości materiały
- Długa bezawaryjna praca w oparciu o włoską technologię wykonania
- Kabel zasilający 20 m zakończony wtyczką
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Kondensator wbudowany w silnik (nie ma konieczności stosowania zewnętrznej puszkii rozruchowej)
- Gwarancja 36 miesięcy

Dane techniczne:

- Maksymalna temperatura cieczy: 35°C
- Maksymalna temperatura otoczenia: 35°C
- Zasilanie: 230 V
- Klasa izolacji: F
- Tryb pracy: ciągły
- Bezpieczeństwo: IP68
- Długość kabla zasilającego: 20 m
- Pozycja pracy: pionowa/pozioma
- Max. liczba uruchomień na 1h: 30
- Max. głębokość zanurzenia: 100 m
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM

Materiały:

- Króciec ssący/ tłoczny: stal nierdzewna AISI 304
- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: PPO
- Dyfuzor: wzmocniony poliwęglan
- Dławica mechaniczna: Ceramika/Sic/NBR
- Łożyska: NSK
- Silnik: chłodzony olejem

Parametry:



TOMSAN
ul. Dębowa 4c
96-300 Korytów A

e-mail: tomsan@tomsan.pl
tel. 501-380-668

- max wydajność - 110 L/min
- max wysokość tłoczenia - 90 metrów
- moc silnika - 1,1 kW
- zasilanie - 230V
- max średnica pompy - 90 mm
- średnica króćca tłocznego - 1 1/2"
- pobór prądu 7,3 A
- wysokość pompy 1260 mm
- **zamontowany kabel zasilający 20 m**