

Link do produktu: <https://tomsan.pl/pompa-glebinowa-3stm16-ibo-230v-20m-przewodu-p-22348.html>



## Pompa głębinowa 3STm16 IBO 230V 20m przewodu

Cena	<b>710,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>do 3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>3STM1620</b>
Kod producenta	<b>3STM1620</b>
Kod EAN	<b>5907222763087</b>
Producent	<b>IBO</b>
Wydajność max.(l/min)	<b>100</b>
Wysokość podnoszenia max.(m)	<b>62</b>

### Opis produktu

3STm wielostopniowa pompa głębinowa o max. średnicy 3" (75mm) z wirnikami pływającymi

#### Parametry:

- max wydajność - 100 L/min
- max wysokość tłoczenia - 62 metrów
- moc silnika - 0,75 kW
- zasilanie - 230V
- max średnica pompy - 75 mm
- wysokość pompy - 1165 mm
- średnica króćca tłocznego - 1 1/4"
- **zamontowane 20 m przewodu**

#### Pompa głębinowa o średnicy 3" i wydajności max.100 l/min.

#### ZASTOSOWANIE:

Zaopatrzenie domów jednorodzinnych w wodę z ujęć głębinowych w studniach 3"  
Możliwość wykorzystywana w nawodnieniach i odwodnieniach oraz rolnictwie.

#### WARUNKI UŻYTKOWANIA:

- max.temperatura wody:35 C
- max.zawartość piachu w wodzie:50 gr/m
- max.zanurzenie pod powierzchnią wody:80 m
- minimalna średnica studni: 3"
- zasilanie: 230-240V/50Hz
- kondensator wbudowany w silnik.

#### ZASTOSOWANE MATERIAŁY:

Obudowa zewnętrzna: stal nierdzewna AISI304  
Korpus tłoczny/ssący:mosiądz  
Wał pompy:stal nierdzewna AISI304  
Sprzęgło:stal nierdzewna AISI304  
Dławica mechaniczna: grafit/ceramika/TC  
Wirniki:POM  
Dyfuzory:PC

