

Link do produktu: <https://tomsan.pl/pompa-glebinowa-3stm20-ibo-230v-p-6608.html>



## Pompa głębinowa 3STm20 IBO 230V

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Cena                         | <b>734,00 zł</b>          |
| Dostępność                   | <b>Dostępność - 3 dni</b> |
| Czas wysyłki                 | <b>do 3 dni</b>           |
| Numer katalogowy             | <b>3STM20</b>             |
| Kod producenta               | <b>3STM20</b>             |
| Kod EAN                      | <b>5903111344559</b>      |
| Producent                    | <b>IBO</b>                |
| Wysokość podnoszenia max.(m) | <b>77</b>                 |
| Wydajność max.(l/min)        | <b>100</b>                |

### Opis produktu

3STm wielostopniowa pompa głębinowa o max. średnicy 3" (75mm) z wirnikami pływającymi

#### Parametry:

- max wydajność - 100 L/min
- max wysokość tłoczenia - 77 metrów
- moc silnika - 1,1 kW
- zasilanie - 230V
- max średnica pompy - 75 mm
- wysokość pompy - 1340 mm
- średnica króćca tłocznego - 1 1/4"
- zamontowany przewód 1,5m

#### Pompa głębinowa o średnicy 3" i wydajności max.100 l/min.

#### ZASTOSOWANIE:

Zaopatrzenie domów jednorodzinnych w wodę z ujęć głębinowych w studniach 3"  
Możliwość wykorzystywana w nawodnieniach i odwodnieniach oraz rolnictwie.

#### WARUNKI UŻYTKOWANIA:

- max.temperatura wody:35 C
- max.zawartość piachu w wodzie:50 gr/m
- max.zanurzenie pod powierzchnią wody:80 m
- minimalna średnica studni: 3"
- zasilanie: 230-240V/50Hz
- kondensator wbudowany w silnik.

#### ZASTOSOWANE MATERIAŁY:

Obudowa zewnętrzna: stal nierdzewna AISI304  
Korpus tłoczny/ssący:mosiądz  
Wał pompy:stal nierdzewna AISI304  
Sprzęgło:stal nierdzewna AISI304  
Dławica mechaniczna: grafit/ceramika/TC  
Wirniki:POM  
Dyfuzory:PC

