

Link do produktu: <https://tomsan.pl/pompa-glebinowa-belgiardino-4f24-400v-silnik-sumoto-4400n-p-17927.html>



## Pompa głębinowa Belgiardino 4F24 400V silnik Sumoto 4400N

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Cena                         | <b>4 100,00 zł</b>        |
| Dostępność                   | <b>Dostępność - 3 dni</b> |
| Czas wysyłki                 | <b>do 3 dni</b>           |
| Numer katalogowy             | <b>4F24S4400N</b>         |
| Kod EAN                      | <b>5907761113190</b>      |
| Producent                    | <b>Belgiardino</b>        |
| Wysokość podnoszenia max.(m) | <b>118</b>                |
| Wydajność max.(l/min)        | <b>400</b>                |

### Opis produktu

Pompy Belgiardino Serii 4F to odśrodkowe pompy głębinowe, do instalowania w studniach o średnicy minimalnej 110mm. Przeznaczone są do tłoczenia czystej, zimnej wody nie zawierającej elementów stałych szlifujących lub długowłóknistych.

- Możliwość instalacji w rurze studziennej o średnicy wewnętrznej od 115 mm co obniża koszty inwestycyjne
- Podłączenie hydrauliki do silnika zgodne ze standardem NEMA
- Wszystkie elementy pompy mające styczność z wodą wykonane są z materiałów nierdzewnych

#### Parametry:

- max wydajność - 400 L/min
- max wysokość tłoczenia - 118 metrów
- moc silnika - 5,5 kW
- silnik **Sumoto (Italy) wersja 4400N**
- zasilanie - 400 V
- max średnica pompy - 100 mm
- średnica króćca tłocznego - 2 cale
- długość hydrauliki - 1831 mm
- długość przewodu zasilającego - 1,5m (możliwość przedłużenia za dopłatą)

#### Wykonanie materiałowe:

- Obudowa pompy: stal nierdzewna
- Osłona kabla: stal nierdzewna
- Wał pompy: stal nierdzewna
- Wirniki i dyfuzory: udaroodporny technopolimer z włóknem szklanym
- Sito wlotowe: stal nierdzewna
- Króciec tłoczny: stal nierdzewna