

Link do produktu: <https://tomsan.pl/pompa-glebinowa-ibo-4sd6-10-230v-1-5kw-italy-p-23346.html>



## Pompa głębinowa IBO 4SD6-10 230V 1,5kW Italy

Cena	<b>1 340,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>do 3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>IBO4SD610230ITALY</b>
Kod producenta	<b>4SD6-10230VIBOITALY</b>
Kod EAN	<b>5903887204330</b>
Producent	<b>IBO</b>
Wysokość podnoszenia max.(m)	<b>74</b>
Wydajność max.(l/min)	<b>162</b>

### Opis produktu

Wielostopniowe pompy głębinowe o średnicy 98 mm, z podwyższoną odpornością na piasek, przeznaczone są do instalacji w studniach o minimalnej średnicy wewnętrznej 115 mm. Pompy służą do zaopatrywania w wodę domów jedno- i wielorodzinnych, gospodarstw rolnych, a także do zasilania systemów nawodnieniowych (zraszaczy, linii kroplujących). Pompy mają zastosowanie również w przemyśle oraz odwodnieniach.

#### Parametry:

- max wydajność - **162 L/min**
- max wysokość tłoczenia - **74 metry**
- moc silnika - 1,5 kW - **włoski silnik IBO Italy**
- zasilanie - 230 V
- max średnica pompy - 98 mm
- średnica króćca tłocznego - 2 cale
- Temperatura wody: max 35°C
- Stopień ochrony: IP 68
- Izolacja: klasa F
- Maksymalna liczba uruchomień: 20 x/godz.
- Instalacja: pionowa
- Przepływ chłodzący: min. 0,08 m/s
- Długość przewodu elektrycznego dołączonego do silnika - **1,5 m**
- Wysokość pompy: 1100 mm

#### Cechy:

- Podwyższona odporność na piasek
- Attest PZH
- Najwyższej jakości materiały
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika

#### Materiały:

- Króciec ssący/ tłoczny: mosiądz
- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: noryl
- Dyfuzor: noryl
- Dławica mechaniczna: Ceramika/Sic/NBR
- Silnik: chłodzony olejem



**TOMSAN**  
ul. Dębowa 4c  
96-300 Korytów A  
e-mail: [tomsan@tomsan.pl](mailto:tomsan@tomsan.pl)  
tel. 501-380-668

---