

Link do produktu: <https://tomsan.pl/pompa-glebinowa-omnigena-2-5sc4-27-230v-p-23953.html>



## Pompa głębinowa Omnigena 2,5SC4-27 230V

Cena	<b>730,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>do 3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>5907761118218</b>
Kod producenta	<b>5907761118218</b>
Kod EAN	<b>5907761118218</b>
Producent	<b>Omnigena</b>
Wysokość podnoszenia max.(m)	<b>75</b>
Wydajność max.(l/min)	<b>65</b>

### Opis produktu

Pompy głębinowe 2,5" to urządzenia przeznaczone do instalowania w studniach o średnicy min. 75 mm. Przeznaczone są do tłoczenia czystej, zimnej wody nie zawierającej elementów stałych szlifujących lub długowłóknistych

#### Dane techniczne:

Wydajność maksymalna [l/min] - 65  
Wysokość podnoszenia maksymalna [m] - 75  
Moc silnika [kW] - 0,75  
Napięcie [V] - 230  
Króciec tłoczny [cal] - 1  
Długość kabla zasilającego [m] - 1,5  
Temperatura wody maksymalna - 35 st.C  
Stopień ochrony - IP 68  
Klasa izolacji uzwojenia - B  
Liczba uruchomień maksymalnie [x/godzinę] - 20  
Minimalny opływ chłodzący silnika [m/s] - 0,08  
Głębokość zanurzenia maksymalna [metry] - 50  
Pozycja pracy - pion  
Sposób rozruchu silnika - wbudowany kondensator  
Obudowa pompy - stal nierdzewna  
Osłona kabla - stal nierdzewna  
Wał pompy - stal nierdzewna  
Wirniki i dyfuzory - Noryl  
Sito wlotowe - stal nierdzewna  
Korpus tłoczny - mosiądz  
Korpus ssący - mosiądz  
Wysokość pompy [mm] - 1363