

Link do produktu: <https://tomsan.pl/pompa-glebinowa-omnigena-3-5sc2-16-230v-p-30105.html>



Pompa głębinowa Omnigena 3,5SC2-16 230V

Cena	720,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	do 3 dni
Numer katalogowy	5907761158726
Kod producenta	5907761158726
Kod EAN	5907761158726
Producent	Omnigena
Wysokość podnoszenia max.(m)	100
Wydajność max.(l/min)	70

Opis produktu

Pompy głębinowe 3,5" Omnigena to urządzenia przeznaczone do instalowania w studniach o średnicy od 100mm. Przeznaczone są do tłoczenia czystej, zimnej wody nie zawierającej elementów stałych szlifujących lub długowłóknistych.

Dane techniczne:

Wydajność maksymalna [l/min] - 70
Wysokość podnoszenia maksymalna [m] - 100
Moc silnika [kW] - 0,75
Napięcie [V] - 230
Króciec tłoczny [cal] - 1 1/4
Długość kabla zasilającego [m] - 18
Temperatura wody maksymalna - 35 st.C
Stopień ochrony - IP 68
Klasa izolacji uzwojenia - B
Liczba uruchomień maksymalnie [x/godzinę] - 20
Minimalny opływ chłodzący silnika [m/s] - 0,08
Głębokość zanurzenia maksymalna [metry] - 50
Pozycja pracy - pion
Sposób rozruchu silnika - wbudowany kondensator
Obudowa pompy - stal nierdzewna
Osłona kabla - stal nierdzewna
Wał pompy - stal nierdzewna
Wirniki i dyfuzory - Noryl
Sito wlotowe - stal nierdzewna
Korpus tłoczny - mosiądz
Korpus ssący - mosiądz