

Link do produktu: <https://tomsan.pl/pompa-glebinowa-omnigena-3-5sc3-16-230v-p-11929.html>



## Pompa głębinowa Omnigena 3,5SC3-16 230V

Cena	<b>704,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>do 3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>5907761100558</b>
Kod EAN	<b>5907761100558</b>
Producent	<b>Omnigena</b>
Wysokość podnoszenia max.(m)	<b>78</b>
Wydajność max.(l/min)	<b>93</b>

### Opis produktu

Pompy głębinowe 3,5" Omnigena to urządzenia przeznaczone do instalowania w studniach o średnicy od 100mm. Przeznaczone są do tłoczenia czystej, zimnej wody nie zawierającej elementów stałych szlifujących lub długowłókniстых.

#### Dane techniczne:

Wydajność maksymalna [l/min] - 93  
Wysokość podnoszenia maksymalna [m] - 78  
Moc silnika [kW] - 0,75  
Napięcie [V] - 230  
Króciec tłoczny [cal] - 1 1/4  
**Długość kabla zasilającego [m] - 18**  
Temperatura wody maksymalna - 35 st.C  
Stopień ochrony - IP 68  
Klasa izolacji uzwojenia - B  
Liczba uruchomień maksymalnie [x/godzinę] - 20  
Minimalny opływ chłodzący silnika [m/s] - 0,08  
Głębokość zanurzenia maksymalna [metry] - 50  
Pozycja pracy - pion  
Sposób rozruchu silnika - wbudowany kondensator  
Obudowa pompy - stal nierdzewna  
Osłona kabla - stal nierdzewna  
Wał pompy - stal nierdzewna  
Wirniki i dyfuzory - Noryl  
Sito wlotowe - stal nierdzewna  
Korpus tłoczny - mosiądz  
Korpus ssący - mosiądz