

Link do produktu: <https://tomsan.pl/pompa-glebinowa-omnigena-3b28-230v-p-11382.html>



## Pompa głębinowa Omnigena 3B28 230V

Cena	<b>879,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>do 3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>3B28230</b>
Kod EAN	<b>5907761103412</b>
Producent	<b>Omnigena</b>
Wysokość podnoszenia max.(m)	<b>112</b>
Wydajność max.(l/min)	<b>70</b>

### Opis produktu

Pompy głębinowe 3" Omnigena to urządzenia przeznaczone do instalowania w studniach o średnicy min 80mm. Przeznaczone są do tłoczenia czystej, zimnej wody nie zawierającej elementów stałych szlifujących lub długowłóknistych.

#### Parametry:

- max wydajność - **70 L/min**
- max wysokość tłoczenia - **112 metrów**
- moc silnika - 1,1 kW - Omnigena (Polska)
- zasilanie - 230 V
- max średnica pompy - 79 mm
- średnica króćca tłocznego - 1 1/4 cala
- Temperatura wody: max 35°C
- Stopień ochrony: IP 68
- Izolacja: klasa B
- Maksymalna liczba uruchomień: 20 x/godz.
- Instalacja: pionowa
- Przepływ chłodzący: min. 0,08 m/s
- Maksymalna głębokość zanurzenia: 30m
- Całkowita wysokość pompy: 1373 mm

#### Zastosowanie:

- gospodarstwa domowe
- działki rekreacyjne
- ogrodnictwo
- rolnictwo

#### Budowa pompy:

- Korpus tłoczny: mosiądz
- Osłona kabla: stal nierdzewna
- Obudowa: stal nierdzewna
- Pokrywa górna pompy: żeliwo
- Dławice mechaniczne: ceramika/węgiel
- Wałek pompy: stal nierdzewna
- Wirniki i dyfuzory: noryl
- Sito wlotowe: stal nierdzewna
- Sprzęgło: stal nierdzewna



**TOMSAN**  
ul. Dębowa 4c  
96-300 Korytów A  
e-mail: [tomsan@tomsan.pl](mailto:tomsan@tomsan.pl)  
tel. 501-380-668

---