

Link do produktu: <https://tomsan.pl/pompa-glebinowa-omnigena-3b36-230v-p-11384.html>



## Pompa głębinowa Omnigena 3B36 230V

Cena	<b>1 010,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>3B36230</b>
Kod EAN	<b>5907761103221</b>
Producent	<b>Omnigena</b>
Wysokość podnoszenia max.(m)	<b>145</b>
Wydajność max.(l/min)	<b>70</b>

### Opis produktu

Pompy głębinowe 3" Omnigena to urządzenia przeznaczone do instalowania w studniach o średnicy min 80mm. Przeznaczone są do tłoczenia czystej, zimnej wody nie zawierającej elementów stałych szlifujących lub długowłóknistych.

#### Parametry:

- max wydajność - **70 L/min**
- max wysokość tłoczenia - **145 metrów**
- moc silnika - 1,5 kW - Omnigena (Polska)
- zasilanie - 230 V
- max średnica pompy - 79 mm
- średnica króćca tłocznego - 1 1/4 cala
- Temperatura wody: max 35°C
- Stopień ochrony: IP 68
- Izolacja: klasa B
- Maksymalna liczba uruchomień: 20 x/godz.
- Instalacja: pionowa
- Przepływ chłodzący: min. 0,08 m/s
- Maksymalna głębokość zanurzenia: 30m
- Całkowita wysokość pompy: 1691 mm

#### Zastosowanie:

- gospodarstwa domowe
- działki rekreacyjne
- ogrodnictwo
- rolnictwo

#### Budowa pompy:

- Korpus tłoczny: mosiądz
- Osłona kabla: stal nierdzewna
- Obudowa: stal nierdzewna
- Pokrywa górna pompy: żeliwo
- Dławice mechaniczne: ceramika/węgiel
- Wałek pompy: stal nierdzewna
- Wirniki i dyfuzory: noryl
- Sito wlotowe: stal nierdzewna
- Sprzęgło: stal nierdzewna



**TOMSAN**  
ul. Dębowa 4c  
96-300 Korytów A  
e-mail: [tomsan@tomsan.pl](mailto:tomsan@tomsan.pl)  
tel. 501-380-668

---