

Link do produktu: <https://tomsan.pl/pompa-glebinowa-omnigena-3t40-230v-p-11386.html>



Pompa głębinowa Omnigena 3T40 230V

Cena	661,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	Na zamówienie
Numer katalogowy	3T40230
Kod EAN	5907761103504
Producent	Omnigena
Wydajność max.(l/min)	52
Wysokość podnoszenia max.(m)	144

Opis produktu

Pompy głębinowe 3" Omnigena to urządzenia przeznaczone do instalowania w studniach o średnicy min 80mm. Przeznaczone są do tłoczenia czystej, zimnej wody nie zawierającej elementów stałych szlifujących lub długowłóknistych.

Parametry:

- max wydajność - **52 L/min**
- max wysokość tłoczenia - **144 metrów**
- moc silnika - 1,1 kW - Omnigena (Polska)
- zasilanie - 230 V
- max średnica pompy - 79 mm
- średnica króćca tłocznego - 1 cal
- Temperatura wody: max 35°C
- Stopień ochrony: IP 68
- Izolacja: klasa B
- Maksymalna liczba uruchomień: 20 x/godz.
- Instalacja: pionowa
- Przepływ chłodzący: min. 0,08 m/s
- Maksymalna głębokość zanurzenia: 30m
- Całkowita wysokość pompy: 1724 mm

Zastosowanie:

- gospodarstwa domowe
- działki rekreacyjne
- ogrodnictwo
- rolnictwo

Budowa pompy:

- Korpus tłoczny: mosiądz
- Osłona kabla: stal nierdzewna
- Obudowa: stal nierdzewna
- Pokrywa górna pompy: żeliwo
- Dławice mechaniczne: ceramika/węgiel
- Wałek pompy: stal nierdzewna
- Wirniki i dyfuzory: noryl
- Sito wlotowe: stal nierdzewna
- Sprzęgło: stal nierdzewna



TOMSAN
ul. Dębowa 4c
96-300 Korytów A
e-mail: tomsan@tomsan.pl
tel. 501-380-668
