

Link do produktu: <https://tomsan.pl/pompa-glebinowa-omnigena-5g20-19-400v-p-12021.html>



## Pompa głębinowa Omnigena 5G20-19 400V

Cena	<b>3 178,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>do 3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>5G2019400</b>
Kod EAN	<b>5907761117952</b>
Producent	<b>Omnigena</b>
Wysokość podnoszenia max.(m)	<b>200</b>
Wydajność max.(l/min)	<b>510</b>

### Opis produktu

Pompy Omnigena typu 5G20 to odśrodkowe pompy głębinowe. Przeznaczone są do czerpania czystej, zimnej wody nie zawierającej elementów szlifujących i długowłóknistych. Ze względu na średnicę pompy fi 125mm z powodzeniem można instalować je do studni wykonanych rurą fi 160 i większą.

#### Parametry:

- max wydajność - **510 L/min**
- max wysokość tłoczenia - **200 metów**
- moc silnika - 11 kW - silnik Omnigena (Polska)
- zasilanie - 400 V
- max średnica pompy - 125 mm
- średnica króćca tłocznego - 3"
- Temperatura wody: max 35°C
- Stopień ochrony: IP 68
- Izolacja: klasa B
- Maksymalna liczba uruchomień: 20 x/godz.
- Instalacja: pionowa
- Przepływ chłodzący: min. 0,08 m/s
- Maksymalna głębokość zanurzenia: 50m
- Długość przewodu elektrycznego dołączonego do silnika - 1,5m
- Całkowita wysokość pompy: 2210 mm

#### Zastosowanie:

- gospodarstwa domowe
- działki rekreacyjne
- ogrodnictwo
- rolnictwo

#### Budowa pompy:

- Obudowa pompy - stal nierdzewna
- Ostona kabla - stal nierdzewna
- Wał pompy - stal nierdzewna
- Wirniki i dyfuzory - Noryl
- Sito wlotowe - stal nierdzewna
- Korpus tłoczny - mosiądz
- Korpus ssący - mosiądz



**TOMSAN**  
ul. Dębowa 4c  
96-300 Korytów A  
e-mail: [tomsan@tomsan.pl](mailto:tomsan@tomsan.pl)  
tel. 501-380-668

---