

Link do produktu: <https://tomsan.pl/pompa-glebinowa-omnigena-5u30-10-400v-p-12024.html>



## Pompa głębinowa Omnigena 5U30-10 400V

Cena	<b>2 704,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>do 3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>5U3010400</b>
Kod EAN	<b>5907761117976</b>
Producent	<b>Omnigena</b>
Wysokość podnoszenia max.(m)	<b>101</b>
Wydajność max.(l/min)	<b>740</b>

### Opis produktu

Pompy Omnigena typu 5U30 to odśrodkowe pompy głębinowe. Przeznaczone są do czerpania czystej, zimnej wody nie zawierającej elementów szlifujących i długowłóknistych. Ze względu na średnicę pompy fi 125mm z powodzeniem można instalować je do studni wykonanych rurą fi 160 i większą.

#### Parametry:

- max wydajność - **740 L/min**
- max wysokość tłoczenia - **101 metrów**
- moc silnika - 7,5 kW - silnik Omnigena (Polska)
- zasilanie - 400 V
- max średnica pompy - 125 mm
- średnica króćca tłocznego - 3"
- Temperatura wody: max 35°C
- Stopień ochrony: IP 68
- Izolacja: klasa B
- Maksymalna liczba uruchomień: 20 x/godz.
- Instalacja: pionowa
- Przepływ chłodzący: min. 0,08 m/s
- Maksymalna głębokość zanurzenia: 50m
- Długość przewodu elektrycznego dołączonego do silnika - 1,5m
- Całkowita wysokość pompy: 1635 mm

#### Zastosowanie:

- gospodarstwa domowe
- działki rekreacyjne
- ogrodnictwo
- rolnictwo

#### Budowa pompy:

- Obudowa pompy - stal nierdzewna
- Ośłona kabla - stal nierdzewna
- Wał pompy - stal nierdzewna
- Wirniki i dyfuzory - Noryl
- Sito wlotowe - stal nierdzewna
- Korpus tłoczny - mosiądz
- Korpus ssący - mosiądz



**TOMSAN**  
ul. Dębowa 4c  
96-300 Korytów A  
e-mail: [tomsan@tomsan.pl](mailto:tomsan@tomsan.pl)  
tel. 501-380-668

---