

Link do produktu: <https://tomsan.pl/pompa-glebinowa-skt150-400v-omnigena-p-1202.html>



## Pompa głębinowa SKT150 400V Omnigena

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Cena                         | <b>724,00 zł</b>          |
| Dostępność                   | <b>Dostępność - 3 dni</b> |
| Czas wysyłki                 | <b>do 3 dni</b>           |
| Numer katalogowy             | <b>SKT150</b>             |
| Kod EAN                      | <b>5902341050582</b>      |
| Producent                    | <b>Omnigena</b>           |
| Wysokość podnoszenia max.(m) | <b>110</b>                |
| Wydajność max.(l/min)        | <b>50</b>                 |

### Opis produktu

Pompy serii SKT to monoblokowe pompy głębinowe, gdzie hydraulika pompy zintegrowana jest bezpośrednio z silnikiem. Zależnie od parametrów hydraulicznych występują, jako jednostopniowe lub wielostopniowe z wirnikami peryferyjnymi. Ich cechą charakterystyczną jest to, że osiągają relatywnie dużą wysokość podnoszenia (ciśnienie). Uzwojenie silnika od wewnątrz chłodzone jest ekologicznym olejem.

#### Parametry:

- max wydajność - 50 L/min
- max wysokość tłoczenia - 110 metrów
- moc silnika - 1,1 kW
- zasilanie - 400 V
- max średnica pompy - 95 mm
- średnica króćca tłocznego - 1"
- w komplecie przewód o długości 15m

#### Dane techniczne:

Temperatura wody maksymalna: 35°C  
Stopień ochrony: IP 68  
Klasa izolacji uzwojenia: B  
Liczba uruchomień maksymalnie [x/godzinę]: 20  
Minimalny opływ chłodzący silnika [m/s]: 0,08  
Głębokość zanurzenia maksymalna [metry]: 50  
Pozycja pracy: pion

#### Wykonanie materiałowe:

Obudowa pompy: stal nierdzewna  
Wał pompy: stal nierdzewna  
Wirnik: mosiądz  
Sito wlotowe: stal nierdzewna  
Korpus tłoczny: mosiądz  
Korpus ssący: mosiądz



**TOMSAN**  
ul. Dębowa 4c  
96-300 Korytów A  
e-mail: [tomsan@tomsan.pl](mailto:tomsan@tomsan.pl)  
tel. 501-380-668

---