

Link do produktu: <https://tomsan.pl/pompa-hydroforowa-ibo-mh-x-1300-pro-230v-p-24103.html>

## Pompa hydroforowa IBO MH-X 1300 PRO 230V



Cena	<b>660,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>do 3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>5903887250528</b>
Kod producenta	<b>MH-X1300</b>
Kod EAN	<b>5903887250528</b>
Producent	<b>IBO</b>

### Opis produktu

#### Pompa IBO MH-X 1300 PRO 230V

Pompa IBO MH-X 1300 PRO 230V to wydajna i niezawodna wielostopniowa pompa samossąca, idealna do pompowania czystej, zimnej wody z własnych ujęć oraz do podnoszenia ciśnienia w instalacjach domowych, na działkach rekreacyjnych, w gospodarstwach rolnych i przy systemach nawodnieniowych. Dzięki zastosowaniu tuby Venturiego, pompa oferuje zwiększoną zdolność zasysania z głębokości do 8 metrów. Wyposażona w cichy silnik, zabezpieczenie termiczne oraz możliwość współpracy ze zbiornikami hydroforowymi, zapewnia niezawodność i komfort użytkowania. Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny to dodatkowy atut.

#### Cechy produktu:

- Zdolność zasysania z głębokości maks. 8 m
- Duża wydajność oraz wysokie ciśnienie
- Cicha praca
- Możliwość pracy ze zbiornikiem lub automatami hydroforowymi (np. PC, SK)
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny
- Gwarancja 36 miesięcy

#### Dane techniczne:

- Maksymalna temperatura cieczy: 35°C
- Maksymalna temperatura otoczenia: 40°C
- Klasa izolacji: F
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IPX5
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM

#### Materiały:

- Wał pompy: Stal nierdzewna 316
- Uszczelnienie mechaniczne: Grafit/Węgiel krzemowy
- Dyfuzor: Noryl
- Wirnik: Noryl lub opcjonalnie stal nierdzewna 304
- Łożyska NSK
- Wbudowana ochrona termiczna (dla 1~230 V)
- Silnik o niskim wzroście temperatury

#### Parametry (dane producenta):



**TOMSAN**  
ul. Dębowa 4c  
96-300 Korytów A  
e-mail: tomsan@tomsan.pl  
tel. 501-380-668

---

- zasilanie 230V
- moc silnika - 1300 W
- pobór prądu - 6 A
- wydajność max. - 100 l/min
- maksymalna wysokość podnoszenia - 55m
- maksymalna głębokość ssania - 8m
- średnica króćców (cal) - 1 x 1
- wymiary (dł. x wys.x szer.) w cm - 46 x 23 x 19