

Link do produktu: <https://tomsan.pl/pompa-ibo-hp-inox-auto-z-falownikiem-550w-inwerterowa-p-23990.html>

Pompa IBO HP inox Auto z falownikiem 550W inwerterowa



Cena	820,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	do 3 dni
Numer katalogowy	5903887245852
Kod producenta	HPINOXAUTO
Kod EAN	5903887245852
Producent	IBO

Opis produktu

Kompaktowe urządzenie przeznaczone do zaopatrywania w czystą wodę gospodarstw domowych z własnych ujęć (studni) lub do podnoszenia ciśnienia z sieci wodociągowej. Pompy zostały wyposażone w przetwornicę częstotliwości, dzięki której uzyskujemy gwarancję stałego ciśnienia na wszystkich zaworach czerpalnych, łagodne rozruchy silnika oraz mniejsze pobory prądu niż w przypadku klasycznych zestawów hydroforowych. Pompy z wbudowaną przetwornicą częstotliwości są nowoczesnymi i energooszczędnymi urządzeniami charakteryzującymi się cichą pracą, łatwością instalacji i obsługi, wbudowanym zabezpieczeniem przed: suchobiegiem, uderzeniem hydraulicznym, spadkiem lub wzrostem napięcia czy przeciążeniem silnika.

Bardzo istotną cechą pomp IBO z wbudowaną przetwornicą częstotliwości jest prostota obsługi. Uruchomienie pompy i jej skonfigurowanie nie wymaga wizyty automatyka - użytkownik za pomocą dwóch przycisków "+" i "-" ustawia jedynie ciśnienie robocze urządzenia.

Pompa HP inox Auto pomimo zastosowania niewielkiego silnika 550 W, osiąga bardzo wysoką wydajność maksymalną sięgającą 92 L/min, co w zupełności zaspokaja potrzeby domu jednorodzinnego z podlewaniami ogrodu lub kilku lokali usługowych.

Cechy:

- Bardzo duża wydajność przy niewielkim silniku 550 W
- Cicha praca umożliwiającą instalację urządzenia nawet w pomieszczeniach użytkowych
- Prosta obsługa i wygodna eksploatacja
- Mniejsze zużycie silnika oraz części hydraulicznej dzięki wbudowanemu „miękkiemu rozruchowi silnika"
- Gwarancja stałego ciśnienia
- Funkcje ochronne: suchobieg, przeciążenie, zbyt wysokie napięcie / niskie napięcie, przeciążenie silnika, uderzenia hydrauliczne

Zastosowane Materiały:

- Obudowa : tworzywo
- Wirnik: PPO
- Dyfuzor: PPO
- Wał i rotor silnika: stal nierdzewna AISI 304
- Wyświetlacz inwertera: LED
- Uszczelnienie mechaniczne: ceramika/grafit

Parametry (dane producenta):

- zasilanie 230V
- moc silnika - 550W
- wydajność max. - 92 l/min
- maksymalna wysokość podnoszenia - 45m
- maksymalne ciśnienie tłoczenia - 4,5 Bar
- maksymalna głębokość ssania: 8m



TOMSAN
ul. Dębowa 4c
96-300 Korytów A
e-mail: tomsan@tomsan.pl
tel. 501-380-668

- średnica króćców - 1"
- wymiary (dł. x wys. x szer.): 42 x 22 x 25,5 cm