

Link do produktu: <https://tomsan.pl/pompa-zatapialna-sp-550-auto-omnigena-p-7687.html>



Pompa zatapialna SP 550 AUTO Omnigena

Cena	292,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SP550AUTO
Kod EAN	5902341050391
Producent	Omnigena

Opis produktu

Zatapialne pompy typoszeregu SP AUTO stosuje się do wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń. Pompy te mają zastosowanie w różnych dziedzinach, w tym w zależności od modelu do przepompowywania czystej lub zanieczyszczonej w gospodarstwach domowych, rolnych. Pompy te wyposażone są w elektroniczne sterowanie pływakowe co umożliwia stosowanie w wąskich otworach (studzienkach).

Pompy wyposażona w wbudowany wyłącznik termiczny zabezpieczający pompę w sytuacji awaryjnej przed przegrzaniem. Pompy posiadają wbudowany elektroniczny włącznik pływakowy, dzięki któremu można umiejscowić je w wąskich trudno dostępnych miejscach i w odróżnieniu do tradycyjnych pomp zatapialnych wyposażonych w sterowanie pływakowe na kablu mogą pracować w trybie automatycznym w studzienkach lub wąskich nieckach. Pompy idealnie nadają się do odwadniania zalanych powierzchni. Pompy przeznaczone są wyłącznie do użytku domowego. Nie należy ich stosować do zadań wymagających ciągłej pracy np. pracy w oczku wodnym.

Pompa SP AUTO posiada 2 funkcje pracy AUTO i MANUAL i dodatkowo wyposażona jest w elektroniczny suwak służący do regulacji wysokości poziomu załączenia.

W trybie AUTO pompa uruchamia się gdy poziom cieczy osiągnie wysokość zaznaczoną suwakiem a wyłączy się gdy poziom cieczy osiągnie 11 cm od podstawy pompy.

W trybie MANUAL pompa pracuje nieprzerwanie aż poziom pompowanej cieczy osiągnie 5 cm od podstawy urządzenia.

W trybie MANUAL aby wyłączyć pompę należy odłączyć zasilanie lub przestawić ją w tryb AUTO.

Cechy i zalety:

- standardowe wyposażenie kabel zasilający 10mb
- możliwość regulacji poziomu załączenia
- 2 tryby pracy AUTO i MANUAL
- mała i kompaktowa budowa pozwala na zastosowanie pomp w ciasnych, trudno dostępnych miejscach (studzienkach)
- przystosowane do pracy z elastycznym węzłem tłocznym
- łatwa obsługa i cicha praca

Parametry (dane producenta) :

- zasilanie 230V
- moc silnika - 550W
- wydajność max. - 195 l/min
- maksymalna wysokość podnoszenia - 7 m
- maksymalna średnica zanieczyszczeń - 25 mm