

Link do produktu: <https://tomsan.pl/pompa-zatapialna-wq-20-15-1-5-400v-omnigena-p-7671.html>



## Pompa zatapialna WQ 20-15-1,5 400V Omnigena

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena             | <b>1 006,00 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Dostępność - 3 dni</b> |
| Czas wysyłki     | <b>do 3 dni</b>           |
| Numer katalogowy | <b>WQ20-15-15</b>         |
| Kod EAN          | <b>5907761102323</b>      |
| Producent        | <b>Omnigena</b>           |

### Opis produktu

Oto solidna i niezawodna pompa zatapialna WQ 20-15-1,5, idealna do różnorodnych zastosowań w pompowaniu ścieków bytowych, wody brudnej, deszczowej oraz zanieczyszczonej. Ta wyjątkowa pompa jest zaprojektowana z myślą o efektywnym usuwaniu zanieczyszczeń organicznych o średnicy nie przekraczającej 25 mm.

#### Funkcje i zastosowania:

**Wszechstronne zastosowanie:** Pompa zatapialna WQ 20-15-1,5 jest idealna do wypompowywania ścieków z szamba, usuwania wody z zalanych pomieszczeń, nawadniania oraz przepompowywania wody ze zbiorników czy stawów.

**Solidna konstrukcja:** Zapewniająca niezawodność i trwałość, ta pompa jest gotowa sprostać nawet najtrudniejszym zadaniom w zakresie usuwania wody i ścieków.

**Uniwersalność:** Doskonale sprawdza się w różnorodnych środowiskach, włączając w to gospodarstwa domowe, agroturystykę, rolnictwo oraz przemysł.

**Zaawansowana wydajność:** Dzięki swojej wydajności i niezawodności, pompa ta jest często wybierana przez przedsiębiorstwa komunalne do zastosowań w oczyszczalniach ścieków, co potwierdza jej wysoką jakość oraz skuteczność.

Pompa zatapialna WQ 20-15-1,5 to niezastąpione narzędzie dla tych, którzy poszukują solidnego i efektywnego rozwiązania do usuwania różnego rodzaju zanieczyszczeń i wody. Oferując niezawodność, wydajność i wszechstronność, ta pompa spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

#### Parametry (dane producenta) :

- zasilanie 400V
- moc silnika - 1500W
- wydajność max. - 583 l/min
- maksymalna wysokość podnoszenia - 20 m
- maksymalna średnica zanieczyszczeń - 25 mm
- średnica króćca wylotowego - 2 cale (50mm)
- długość kabla zasilającego - 8 m
- waga - 25 kg

#### Wykonanie materiałowe:

Obudowa pompy: żeliwo  
Wirniki: żeliwo  
Obudowa komory wirnikowej: żeliwo  
Wał pompy: stal nierdzewna