

Link do produktu: <https://tomsan.pl/pompa-zatapialna-wq-7-8-0-75-z-rozdrabniaczem-omnigena-p-7672.html>



## Pompa zatapialna WQ 7-8-0,75 z rozdrabniaczem Omnigena

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena             | <b>885,00 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Dostępność - 3 dni</b> |
| Czas wysyłki     | <b>do 3 dni</b>           |
| Numer katalogowy | <b>5907761102248</b>      |
| Kod producenta   | <b>5907761102248</b>      |
| Kod EAN          | <b>5907761102248</b>      |
| Producent        | <b>Omnigena</b>           |

### Opis produktu

Pompa zatapialna **Omnigena WQ 7-8-0,75 z rozdrabniaczem** to niezawodne urządzenie przeznaczone do tłoczenia ścieków, gnojowicy i brudnej wody zawierającej zanieczyszczenia organiczne oraz bytowe. Wyposażona w **wydajny system rozdrabniający**, skutecznie tnie większe elementy, zapobiegając zatykaniu się przewodu tłocznego i zapewniając płynną pracę całego systemu odprowadzania ścieków.

Pompa posiada **sterowanie pływakowe**, które uruchamia ją w zależności od poziomu cieczy, chroniąc silnik przed suchobiegiem. Dodatkowo zamontowane **zabezpieczenie nadprądowe na kablu zasilającym** skutecznie chroni urządzenie przed przeciążeniem w sytuacji zablokowania wirnika np. przez patyk lub inne ciała obce.

Model **WQ 7-8-0,75** doskonale sprawdza się w gospodarstwach domowych, rolnych oraz małych oczyszczalniach, idealnie nadając się do **opróżniania zbiorników ściekowych, szamb, studzienek czy piwnic**. Dzięki solidnej konstrukcji i wydajnemu silnikowi, pompa gwarantuje długą i bezawaryjną pracę nawet w trudnych warunkach.

### Zalety pompy:

- Skuteczny **system rozdrabniający** zapobiegający zapychaniu rurociągu
- **Automatyczny pływak** - ochrona przed suchobiegiem
- **Zabezpieczenie nadprądowe** chroniące silnik przed przeciążeniem
- **Wysoka odporność** na zanieczyszczenia organiczne i bytowe
- **Łatwa instalacja i obsługa** - gotowa do pracy po podłączeniu

### Zastosowanie:

- Odprowadzanie ścieków i wody brudnej
- Opróżnianie zbiorników i szamb
- Rolnictwo i gospodarstwa domowe
- Systemy kanalizacyjne i przydomowe oczyszczalnie

### Parametry (dane producenta) :

- zasilanie 230V



**TOMSAN**  
ul. Dębowa 4c  
96-300 Korytów A

e-mail: [tomsan@tomsan.pl](mailto:tomsan@tomsan.pl)  
tel. 501-380-668

- 
- moc silnika - 750W
  - wydajność max. - 220 l/min
  - maksymalna wysokość podnoszenia - 12 m
  - maksymalna średnica zanieczyszczeń - rozdrabniacz
  - średnica króćca wylotowego - 2 cale (50mm)
  - długość kabla zasilającego - 10 m
  - obudowa pompy - stal nierdzewna
  - wirnik - żeliwo
  - system rozdrabniający - stal nierdzewna
  - wał pompy - stal nierdzewna