

Link do produktu: <https://tomsan.pl/pompa-zatapialna-wq-ultra-go-530-professional-omnigena-230v-0-53kw-p-24075.html>

Pompa zatapialna WQ ULTRA GO 530 Professional Omnigena 230V 0,53kW

Cena	955,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	do 3 dni
Numer katalogowy	5907761155305
Kod producenta	WQULTRAGO530
Kod EAN	5907761155305
Producent	Omnigena

Opis produktu

Pompa zatapialna **WQ ULTRA GO 530 PROFESSIONAL** to zaawansowane urządzenie, które umożliwi wypompowywanie wody "do samego dna", osiągając poziom zaledwie 1-2 mm od zalanej powierzchni. Dzięki swojej innowacyjnej konstrukcji jest idealna do usuwania wody z zalanych pomieszczeń, piwnic, studzienek, basenów oraz zbiorników.

Cechy:

- Wysoka wydajność hydrauliczna: Zapewnia szybkie i efektywne usuwanie wody.
- Wzmocniony wirnik: O podwyższonej odporności na ścieranie, co gwarantuje długą żywotność urządzenia.
- Chłodzenie uzwojenia silnika: Silnik chłodzony przez opływającą wodę pozwala na wypompowywanie wody aż do poziomu górnej krawędzi kosza ssącego.
- Kompaktowe wymiary: Króciec tłoczny umieszczony na pokrywie górnej redukuje wymiary zewnętrzne pompy, umożliwiając łatwiejsze użytkowanie.
- Elastyczne podłączenie: Przystosowana do współpracy z elastycznym węzłem tłocznym lub rurą sztywną, co zwiększa jej wszechstronność.
- Sterownik pływakowy: Automatycznie steruje pracą pompy w zależności od poziomu medium w źródle, zapewniając wygodę obsługi.
- Łatwa konserwacja: Prosta konstrukcja ułatwia konserwację i serwisowanie urządzenia.
- Termiczna ochrona silnika: Wbudowana w uzwojenie, zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo i ochronę przed przegrzaniem.
- Mocna konstrukcja: Gwarantuje niezawodność i trwałość w trudnych warunkach pracy.

Pompa WQ ULTRA GO 530 PROFESSIONAL jest idealnym wyborem dla osób poszukujących wydajnego i niezawodnego rozwiązania do wypompowywania wody z różnych miejsc. Dzięki zaawansowanej technologii i solidnej konstrukcji, urządzenie to spełnia najwyższe standardy efektywności i bezpieczeństwa.

Parametry (dane producenta) :

wydajność max. - 170l/min
wysokość podnoszenia max. - 11m
napięcie zasilania - 230V
moc silnika - 0,53kW
króciec tłoczny/wąż - 1"/25mm
kabel zasilający - 6m
waga - 13,5 kg
temperatura wody maksymalna - 35°C
Stopień ochrony - IP 68
Głębokość zanurzenia maksymalna - 10m
Pozycja pracy - pion
średnica pompy - 195 mm
wysokość pompy - 335 mm



TOMSAN
ul. Dębowa 4c
96-300 Korytów A
e-mail: tomsan@tomsan.pl
tel. 501-380-668

Wykonanie materiałowe:

Obudowa silnika: stop aluminium

Wirnik: stal nierdzewna/kauczuk nitrylowy

Sito ssące: stal emaliowana

Dławice mechaniczne: węgiel krzemu-grafit/grafit-ceramika