



## Pompa zatapialna WQF 1100 IBO 230V

Cena	<b>589,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>do 3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>WQF1100</b>
Kod producenta	<b>WQF1100</b>
Kod EAN	<b>5907222763711</b>
Producent	<b>IBO</b>

### Opis produktu

**Pompa zatapialna WQF 1100 IBO** to niezawodne urządzenie przeznaczone do szerokiego zakresu zastosowań w gospodarstwach domowych, rolnictwie oraz ogrodnictwie. Sprawdza się idealnie podczas przepompowywania ścieków, wody brudnej oraz deszczowej, o ile nie zawierają one elementów szlifujących, takich jak piasek. Dzięki solidnej konstrukcji i wysokiej wydajności, pompa świetnie radzi sobie z odwadnianiem zalanych pomieszczeń, garaży, piwnic, a także zasilaniem oczek wodnych czy przepompowywaniem wód powierzchniowych ze zbiorników takich jak stawy czy jeziora.

#### Najważniejsze cechy produktu:

- **Łatwa instalacja:** Gwintowany króciec tłoczny umożliwi szybkie podłączenie węża tłoczego za pomocą opaski zaciskowej lub szybkozłącza.
- **Bezpieczeństwo użytkownika:** Wyłącznik pływakowy automatycznie steruje pracą pompy, zapobiegając jej działaniu na sucho.
- **Trwałość i niezawodność:** Obudowa silnika wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304, a kluczowe elementy, takie jak wirnik czy wał, z żeliwa szarego i stali nierdzewnej, gwarantują odporność na uszkodzenia i długą żywotność urządzenia.
- **Zabezpieczenie termiczne:** Wbudowane w uzwojenie silnika, chroni pompę przed przegrzaniem.

#### Dane techniczne:

- Maksymalna temperatura cieczy: 35°C
- Zasilanie: 230 V
- Klasa izolacji: B
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IP68
- Długość kabla zasilającego: 10 m
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM
- Pozycja pracy: pionowa

#### Materiały:

- Obudowa silnika: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: żeliwo szare
- Wał: stal nierdzewna AISI 304
- Dławnica mechaniczna: SiC / grafit / NBR

**Gwarancja:** Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją producenta, co daje pewność bezpiecznego użytkowania i serwisu w przypadku potrzeby.

Zainwestuj w **pompy WQF 1100 IBO**, aby zapewnić sobie efektywne i bezawaryjne rozwiązanie do pracy z wodą brudną i ściekami!



**TOMSAN**  
ul. Dębowa 4c  
96-300 Korytów A  
e-mail: tomsan@tomsan.pl  
tel. 501-380-668

---

**Parametry (dane producenta) :**

- zasilanie 230V
- moc silnika - 1100W
- wydajność max. - 500 l/min
- maksymalna wysokość podnoszenia - 15m
- maksymalna średnica zanieczyszczeń - 35mm
- średnica króćca - 2 cale
- wymiary (średnica x wysokość) - 26 cm x 48 cm