

Link do produktu: <https://tomsan.pl/pompa-zatapialna-wysokociśnieniowa-multi-ip-1200-auto-inox-ibo-p-12710.html>



## Pompa zatapialna wysokociśnieniowa Multi IP 1200 AUTO INOX IBO

Cena	<b>781,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>do 3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>MULTIIP1200AUTO</b>
Kod EAN	<b>5903887215428</b>
Producent	<b>IBO</b>

### Opis produktu

#### Multi IP 1200 AUTO

Seria wysokociśnieniowych pomp przeznaczonych do podlewania, wyposażonych we wbudowany automat sterujący pracą pompy. Po odkręceniu zaworu lub kranu dochodzi o uruchomienia pompy, gdy zawór lub kran wylotowy zostanie zamknięty, pompa przechodzi w stan gotowości i wyłącza się, utrzymując stałe ciśnienie w instalacji. W pompach zastosowano płaszcz chłodzący dzięki czemu pompy nie muszą być w całości zanurzone. Podstawa pompy zakończona jest sitem filtrującym pozwalającym na odpompowanie wody do poziomu 5cm. Wszystkie pompy posiadają zabezpieczenie termiczne montowane w uzwojeniu silnika.

#### Zastosowanie:

Montaż w zbiornikach wody deszczowej w celu zaopatrywania ogrodów wodę deszczową. Zasilanie domów w wodę ze studni kręgowych oraz instalacje podlewania ogródków. Pompy mogą być wykorzystywane w oczkach wodnych oraz do pozyskiwania wody ze źródeł, których lustro wody znajduje się przy powierzchni.

#### Parametry (dane producenta) :

- zasilanie 230V
- moc silnika - 1200W
- wydajność max. - 105 l/min
- maksymalna wysokość podnoszenia - 44 m
- maksymalna średnica zanieczyszczeń - 0,5 mm
- średnica króćca tłocznego - 1 1/2 cala
- wymiary (śr x wys.w mm) - 180 x 450

#### Warunki pracy:

- Maksymalna temperatura cieczy 35 st.C
- Maksymalna temperatura otoczenia 40 st.C
- Zabezpieczenie termiczne: tak
- Klasa izolacji B
- Tryb pracy - ciągły
- Bezpieczeństwo - IP68

#### Materiały:

- Obudowa silnika: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: noryl
- Dławica mechaniczna: ceramika/węgiel/NBR
- Prędkość obrotowa silnika: 2850RMP
- Przewód elektryczny - 10m H07-RNF