

Link do produktu: <https://tomsan.pl/przepompownia-rozdrabniacz-vortolift-3k-borysowski-p-5799.html>

## Przepompownia - Rozdrabniacz Vortolift 3K Borysowski



Cena	<b>1 449,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>do 3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>SANILIFT_3K</b>
Kod producenta	<b>SANILIFT_3K</b>
Kod EAN	<b>5907555310170</b>
Producent	<b>Borysowski</b>

### Opis produktu

#### **Vortolift 3K - umywalki (zlewozmywaki), pralki (zmywarki), wanny, natrysku i bidetu**

Średnica króćca tłoczego: **32/40mm**

Średnica króćców doprowadzających: 1 x 32/40mm na górze do umywalki, zlewu, zmywarki, pralki, 1 x 32/40mm do wanny, natrysku, bidetu

**Długość:** 175mm

**Szerokość:** 450mm

**Wysokość:** 270mm

Nowoczesne i wydajne agregaty pompujące pozwalające na **bezproblemową** instalację łazienki i kuchni w **dowolnym** miejscu. Wypompowują ścieki z prędkością **277 l/min**, na wysokość **do 11m** i na odległość **do 150m** rurociągiem o średnicy 32 - 40 mm.

Przeznaczone do montażu bezpośrednio obok przyborów z których odprowadzane mają być ścieki. **Absolutnie** cichy silnik. Całkowicie **automatyczna** praca. Zintegrowany zawór zwrotny.

Ścieki z łazienki i kuchni o temperaturze **70 stopni C (maksymalnie do 99 stopni C)**, mogą zawierać **kwasy** i tłuszcze normalnie używane w gospodarstwie domowym.

**Nowoczesna** konstrukcja w której wyeliminowano łatwo blokujący się, stosowany w innych urządzeniach kosz zbierający.

Najlepsze parametry na rynku. Maksymalna wysokość podnoszenia to nawet **11 metrów**, a wydajność **277 litrów** na minutę.

Ma to kapitalne znaczenie dla długości cyklu pracy, **ograniczając do minimum** hałas oraz energię potrzebną na rozdrobnienie i wypompowanie ścieków.

Dzięki solidnym **komponentom** z których zbudowane jest urządzenie, może być ono używane również do odpompowywania gorącej wody z pralki i zmywarki gdzie temperatura wynosi **nawet 99 stopni C**.

**Zintegrowany** zawór zwrotny.

Moc: **600w**

Maksymalna wydajność: **277l/min**

Maksymalna wysokość podnoszenia: **11m**

Średnica króćca tłoczego: **32/40mm**



### Estetyka

Wszystkie króćce podłączeniowe, tak tłoczne jak i doprowadzające pozostają **niewidoczne** eliminując problem z brzydkimi rurociągami. Jednocześnie rury mogą być poprowadzone praktycznie **w dowolnym kierunku**.

Maksymalna wysokość tłoczenia	Maksymalna wydajność	Maksymalna temperatura ścieków	Minimalna długość cyklu pracy
<b>11m</b>	<b>277 l/min</b>	<b>70 st C (99)</b>	<b>1-2s</b>