

Link do produktu: <https://tomsan.pl/sapho-blooming-eko-plus-nb-1160d-automatyczna-deska-myjaca-p-11717.html>



Sapho BLOOMING EKO PLUS NB-1160D automatyczna deska myjąca

| | |
|------------------|---------------------------|
| Cena | 2 474,40 zł |
| Dostępność | Dostępność - 7 dni |
| Czas wysyłki | do 7 dni |
| Numer katalogowy | 8590913939662 |
| Kod producenta | UBC_NB-1160D |
| Kod EAN | 8590913939662 |
| Producent | Sapho |

Opis produktu

Automatyczna deska myjąca - elektroniczny bidet BLOOMING EKO PLUS NB-1160 do codziennej higieny, maksymalnego komfortu, zdrowia i stylu życia. Deska oferuje wszystkie funkcje natrysku, w tym płukanie pulsacyjne i dysze. Oczywiście istnieje indywidualna regulacja położenia dyszy, ciśnienia i temperatury wody, podgrzewane gniazdo Soft Close, automatyczne czyszczenie dyszy, suszenie gorącym powietrzem. Ponadto posiada funkcje premium, takie jak automatyczne oświetlenie LED, które docenisz szczególnie w nocy oraz tryb oszczędzania energii, który oszczędza energię, energią i twój portfel.

Najważniejszy jest kształt siedziska „D”, który jest dostosowany do rynku europejskiego, a urządzenie pasuje do większości toalet europejskich producentów.

Funkcje:

- Funkcja oscylacyjna dyszy dla lepszego mycia Funkcja wibracji dyszy dla lepszego mycia
- Powolne składanie siedziska i pokrywy zapewnia bezpieczne przenoszenie Powolne składanie siedziska i pokrywy zapewnia bezpieczne przenoszenie
- Łatwy montaż i demontaż dla łatwej konserwacji Łatwy montaż i demontaż dla łatwej konserwacji
- Funkcja masażu - pulsujący strumień wody wspomaga krążenie krwi Funkcja masażu - pulsujący strumień wody wspomaga krążenie krwi
- Automatyczne czyszczenie dyszy po każdym użyciu zapewnia doskonałą higienę Automatyczne czyszczenie dyszy po każdym użyciu zapewnia doskonałą higienę
- Antybakteryjne dysze wykonane ze specjalnej żywicy w aluminiowej obudowie dla doskonałej higieny Antybakteryjne dysze wykonane ze specjalnej żywicy w aluminiowej obudowie dla doskonałej higieny
- Podgrzewane siedzisko z regulowaną temperaturą Podgrzewane siedzisko z regulowaną temperaturą
- Zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem Zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem
- Oszczędność energii - tryb oszczędzania energii pozwala oszczędzać energię i portfel Oszczędność energii - tryb oszczędzania energii pozwala oszczędzać energię i portfel
- Oświetlenie LED automatycznie oświetli Twoją toaletę, co docenisz szczególnie w nocy Oświetlenie LED automatycznie oświetli toaletę, co docenisz szczególnie w nocy
- Suszenie gorącym powietrzem z regulowaną temperaturą powietrza Suszenie gorącym powietrzem z regulowaną temperaturą powietrza

Instalacja:

Bidet można zainstalować na istniejącej muszli klozetowej. Aby upewnić się, że będzie pasować do muszli klozetowej przed wykonaniem bidetu, zalecamy sprawdzenie, czy wymiary miski odpowiadają rysunkowi technicznemu - patrz sekcja „Pobieranie”. Gniazdko 230 V / 50 Hz należy umieścić w odległości 1,4 m od bidetu. Metodę instalacji opisano w instrukcji obsługi. Sama instalacja jest bardzo prosta, pakiet zawiera wszystko, czego potrzebujesz. Za pomocą dostarczonego trójnika i węża zbrojonego bidet jest podłączony do źródła wody G3 / 8 i podłączony do gniazda. Przesuwne szyny są wkładane do otworów montażowych w ceramice używanej do montażu deski sedesowej, a bidet jest wciskany na miejsce za pomocą dostarczonych śrub.

Parametry techniczne:

- Zarządzanie energią: 220–240 V / 50–60 Hz
- Maksymalna moc: 1160-1380 W.
- Gotowość do pracy 0,9 W - tryb oszczędzania energii
- Długość przewodu: 1,4 m
- Zaopatrzenie w wodę: Bezpośrednie połączenie ze źródłem wody G3 / 8
- Ciśnienie wody: 98–735 kPa
- Zużycie wody: 0,8 l / min spray analny, 0,95 l / min damski prysznic
- Pojemność zbiornika: 0,83 l
- Zakres temperatury wody: temperatura normalna, 34, 37 i 40 ° C
- Temperatura powietrza: normalna temperatura do 50 ° C (5 poziomów)
- Zakres temperatury siedzenia: temperatura normalna, 35, 38 i 40 ° C
- Funkcje bezpieczeństwa: termostatyczny bezpiecznik, bezpieczniki termiczne, czujnik poziomu wody, czujnik kontaktowy

Nadaje się do urządzeń sanitarnych:

- ECE BANYO - Dynastia
- CREAVIT - Creavit
- AQUALINE - Pomysł, Juan
- CERSANIT - Etiuda, prezes
- JIKA - Lyra Plus (tylko wisząca toaleta), Cubito, Mio, Olymp
- LAUFEN - Laufen Pro (tylko wisząca toaleta), Forma, Duo
- ROCA - Nexo, Victoria
- VILEROY BOCH - Omnia, O-novo
- KERAMAG - I-Con, Renova, 4U, Xeno
- KOŁO - Quattro, Prima, Novo Top
- CLAUDIA - przy użyciu śrub dystansowych 1703-CBL