

Link do produktu: <https://tomsan.pl/sapho-blooming-nb-r770d-automatyczna-deska-myjaca-ze-zdalnym-sterowaniem-p-11719.html>



Sapho BLOOMING NB-R770D automatyczna deska myjąca ze zdalnym sterowaniem

Cena	3 155,20 zł
Dostępność	Dostępność - 7 dni
Czas wysyłki	do 7 dni
Numer katalogowy	8590913939679
Kod producenta	UBC_NB-R770D
Kod EAN	8590913939679
Producent	Sapho

Opis produktu

Automatyczna deska myjąca - Bidet elektroniczny Blooming NB-R770 z pilotem do codziennej higieny, maksymalny komfort i zdrowy styl życia. Deska posiada wszelkie funkcje prysznica, włącznie z pulsującym strumieniem wody oraz oscylacyjnym ruchem dyszy. Oczywiście jest indywidualne ustawienie pozycji dyszy, ciśnienia oraz temperatury wody, suszenie ciepłym powietrzem, podgrzewana deska, automatyczne czyszczenie dysz itd.

Dodatkowymi funkcjami są automatyczne oświetlenie LED, którego zalety docenicie głównie w nocy, super tryb oszczędności energii el. oraz funkcja ekstrakcji zapachów oraz pilot zdalnego sterowania dla waszego maksymalnego komfortu. Deska w kształcie litery "D" przystosowana do rynku europejskiego, urządzenie jest kompatybilne z większością toalet europejskich producentów.

Funkcje:

- Funkcja ruchu oscylacyjnego dyszy dla lepszego mycia
- Wolnoopadająca deska
- Łatwy montaż i demontaż
- Funkcja masażu pulsacyjnego, który wspomaga krążenie krwi
- Automatyczne czyszczenie dysz po każdym użyciu gwarantuje doskonałą higienę
- Antybakteryjne dysze wykonane ze specjalnej żywicy w aluminiowej obudowie zapewniają doskonałą higienę
- Podgrzewana deska z regulowaną temperaturą
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem deski
- Tryb oszczędności energii
- Diody LED automatycznie oświetlają toaletę, co docenicie głównie w nocy
- Suszenie ciepłym powietrzem z regulacją temperatury
- Efektywny system ekstrakcji i usuwania cząstek zapachowych

Instalacja:

Deskę można zainstalować na istniejącej muszli WC. Przed zakupem deski zalecamy kontrolę (na podstawie rysunku technicznego) czy będzie on pasował do miski WC, którą posiadacie. W odległości 1,4 m od bidetu należy umieścić gniazdko elektryczne 230V/50Hz. Sposób instalacji został opisany w instrukcji użytkowania. Jest ona bardzo prosta, opakowanie zawiera wszystkie niezbędne do tego elementy. Za pomocą dołączonego rozgałęźnika oraz węża należy podłączyć bidet do instalacji wodnej G3/8 oraz do gniazda elektrycznego. Do otworów montażowych w ceramice, służących do instalacji deski WC, za pomocą dołączonych śrub należy zamontować posuwne szyny, w których należy umieścić deskę bidetową.

Parametry techniczne:

- Zasilanie: 220-240V/50-60Hz
- Max moc: 600-785W
- Długość kabla zasilającego: 1,4m
- Zasilanie wodą: Bezpośrednie podłączenie do sieci wodociągowej G3/8
- Ciśnienie wody: 98-735kPa



TOMSAN
ul. Dębowa 4c
96-300 Korytów A
e-mail: tomsan@tomsan.pl
tel. 501-380-668

Zużycie wody: 1,1-1,3l/min

Pojemność zbiornika: 1,4l

Rozbieżność temperatury wody: normalna temperatura 34, 37, 40°C

Temperatura powietrza: normalna - 50°C

Funkcje bezpieczeństwa: bezpiecznik termostatyczny, bezpiecznik termiczny, czujnik poziomu wody

Waga: 4,5kg

Rozmiary: patrz rysunek techniczny

Kompatybilny z miskami WC:

GSI - PURA, CITY

KERASAN - FLO (tylko wiszące WC)

ECE BAGNO - Dynasty

CREAVIT - Creavit

AQUALINE - Idea, Taurus, Juan, Pedro

CERSANIT - Etiuda, President, Delfi

JIKA - Lyra Plus (tylko wiszące WC), Cubito, Mio, Olymp

LAUFEN - Laufen Pro (tylko wiszące WC), Form, Duo

ROCCA - Nexo, Victoria

VILEROY BOCH - Omnia, O-novo

KOLO - Quattro, Prima, Novo Top

KERAMAG - I-con, Renova, 4U, Xeno